

# 建德厂房通风降温设备, 厂房通风降温工程速吉公司

产品名称	建德厂房通风降温设备, 厂房通风降温工程速吉公司
公司名称	苏州速吉通风机械设备有限公司
价格	956.00/台
规格参数	功率:0.75 风量:45200 尺寸:136162596O6
公司地址	吴江经济技术开发区长安路779号
联系电话	0136-16259606 13616259606

## 产品详情

通风降温设备速吉牌型号, 尺寸,规格,大小,参数,参数等应用,很多用户选择建德[厂房通风降温](#)设备产品,您看到的信息内容中涉及的产品,均进行质量控制,欢迎电咨询和前来工厂考察,通过技术交流,增加与广大客户的信任。

一、建德厂房通风降温设备, 厂房通风降温工程速吉公司产品各种信息介绍：

### 1、防爆离心通风机的铝制叶轮

由12个后倾翼形铝制叶片焊接于弧形的轮盖与平板形的轮盘中间,由于采用了机翼形叶片,保证了风机的效率、低噪声、高强度。叶轮经静、动平衡校正运转平稳。同一机号的通、引风机叶轮结构相同。

### 2、防爆离心通风机的机壳

机壳是用普通钢板焊接而成的蜗形体。风机的机壳制成整体结构。对于引风机,在蜗形板上开有清灰门,同时适当加厚,以防烟灰磨损,延长其使用寿命。

### 3、防爆离心通风机的进风口

为收敛流线形的整体结构,用螺栓固定在机壳入口侧。

### 4、防爆离心通风机的调节门

用来调节风机流量大小的装置。由13片花瓣式叶片组成,均轴向安装在进风口前面。由于采用了外部传动的结构,转动灵活方便。调节范围由90°(全闭)到0°(全开)。调节门的扳把位置,从进风口方向看,在右侧。

## 5、防爆离心通风机的传动组

### 二、建德厂房通风降温设备产品安装调试与售后：

- 1、电机功率：上标明的电机功率一般是用千瓦时（KW）单位来表示，如果是1.1千瓦就代表1小时电机耗电1.1度，消费者看到建德厂房通风降温设备负压风机电机上这个功率的时间就可以计算出线路负荷、耗电量和电费支出。
- 2、电机电压：电机标牌上有一个电压参数，如果这个数值写明是380伏的，代表接入电源是三项380伏的工业动力电，如果数值写明是220伏的，代表接入的电源是220伏照明用电，千万不要把接入电源接错了，不然电机就烧毁了，甚至烧毁整个电线电路。
- 3、电机转速：电机转速代表电机空负荷是电机每小时轴转动的次数，这个参数和扇叶的转动次数有关，和消费者大关系就是，转速越高的负压风机电机噪音就会越大，转速低的负压风机电机，负压风机在使用的时产生的噪音就越小，很多负压风机为了降低噪音，就会通过改变皮带轮的大小，来降低电机的转速。
- 4、电机品牌：电机标牌上写明的品牌代表是电机的生产厂家，用户可以通过这个品牌找到电机生产厂家，建德厂房通风降温设备也可以根据品牌鉴别电机的质量优劣。一旦电机引起安全事故也可以通过品牌追究生产厂家责任。
- 5、防护等级：电机标牌上写明的电机防护等级代表该电机的绝缘等级和防水等级，一般防护等级越高的负压风机电机耐高温程度越高，连续运行的时间就越长，防雨水溅入也越好，反之，电机防护等级比较低，绝缘性就不好，耐高温程度就越低，使用寿命就会比防护等级高的短。

### 三、通风降温设备,排烟除尘换气风机销售至全国各地,面向很多地区

- 1、建德厂房通风降温设备供应江苏地级市销售区域：杭州,宁波,绍兴,温州,台州,湖州,嘉兴,金华,舟山,衢州,丽水,余姚。
- 2、建德厂房通风降温设备现货在各地方县级市服务地方:乐清,临海,温岭,永康,瑞安,慈溪,义乌,上虞,诸暨,海宁,桐乡,兰溪,龙泉,建德,富德,富阳,平湖,东阳 嵊州,奉化,临安,江山。
- 3、主营建德厂房通风降温设备产品：负压风机，屋顶风机，冷风机，工业风扇，工业换气扇，水帘风机，防爆风机，移动水冷空调，通风机，水帘，抽风机，排风扇，工业风机，负压排风机，畜牧风机，环保空调等。
- 4、经营模式：厂,制造,制作,零售,生产,厂商代,批发,安装,价格，哪个牌子好,品牌,厂家,价格,生产厂家,供应商,多少钱一台,报价,零配件,成本等综合型生产基地。
- 5、荐理由：比较了几家感觉这家性价比高，质量还好还是挺实惠的，后续还会订购。

上述文章内容主要讲解建德厂房通风降温设备,厂房通风降温工程速吉公司等知识点，用户如果疑问，可以致电我司，用户可以通过本站了解更多相关知识信息,也可以致咨询。