

设计压力管道图纸的公司，设计压力管道图纸的设计院，菏泽花王容器

产品名称	设计压力管道图纸的公司，设计压力管道图纸的设计院，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

设计压力管道图纸的公司，设计压力管道图纸的设计院，菏泽花王容器避免或减少发生火灾的可能性。火灾的发生必须具备可燃物质、空气和火源等三个条件。因此，散发可燃气体的储罐与明火

距离应大于在正常生产情况下可燃气体扩散所能达到的大距离。尽量减少火灾可能造成的影响和损失。对于散发可燃气体、容易着火、一经着火即不易扑灭且影响油库生产的建(构)筑物，

其与储罐的距离应大些，设计压力管道图纸的公司，设计压力管道图纸的设计院，菏泽花王容器其他的可以小些。按储罐容量及易燃和可燃危险性的大小规定不同的防火距离。在相互不影响的情况下，尽量缩小建(构)筑物、设施之间的防火距离。在确定防火距离时，应考虑操作安全和管理方便。2)储罐火灾情况：根据调查材料统计，大部分火灾是由明火引起的，设计压力管道图纸的公司，设计压力管道图纸的设计院，菏泽花王容器而以外来明火引起的较多。如易燃和可燃液体经排水沟流至库外水沟，库外点火，

火势回窜引起火灾。这种情况以商业库为多，其他原因则有雷击、静电等引发的火灾。3)储罐散发可燃气体的扩散距离：清洗储罐时可燃气体扩散的水平距离，一般为18m~30m。

储罐进油时排放的油气扩散范围：水平距离约11m；垂直距离约1.3m。4)储罐的火灾特点：决定易燃和可燃液体储罐与各建(构)筑物、设计压力管道图纸的公司，设计压力管道图纸的设计院，菏泽花王容器设施的防火距离，首先应考虑储罐扩散的可燃气体不被明火引燃

，以及储罐失火后不致影响其他建(构)筑物和设施。英国石油学会《销售安全规范》规定，易燃、可燃液体与明火和散发火花的建(构)筑物距离为15m。

的油库管理手册，是以储罐内油品的静止状态和使用状态分别规定储罐火灾概率低；起火原因多为操作、管理不当；如有防火堤，设计压力管道图纸的公司，设计压力管

道图纸的设计院，菏泽花王容器其影响范围可以控制。