

## 二流体雾化喷嘴品牌二流体雾化喷嘴好喷嘴多图

产品名称	二流体雾化喷嘴品牌二流体雾化喷嘴好喷嘴多图
公司名称	上海斐卓喷雾系统有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:Feizhuo 型号:FM1250
公司地址	中国上海市松江洞泾工业区洞业路205号(近洞薛路)
联系电话	13916639930

## 产品详情

涡流式喷嘴\_实心喷嘴\_上海斐卓喷雾系统公司

该喷嘴分为主体喷头螺帽两部分，喷雾形状为实心锥形，雾化颗粒细小均匀，结构形式为涡流实心锥形，性能稳定，主要适用于小方坯，圆连铸机的二次的冷却，还用于烧结，化工及一切需要降温的设备中。

喷嘴采购请致电我司，我司地址：上海松江洞泾工业区洞业路205号，请您来电详询！

斐卓空气喷嘴703 简介：

空气喷嘴703使用全不锈钢精致而成，空气动力学槽沟设计使得压缩空气得到良好的利用，同时产生低的噪音。常用于环境温度很高的玻璃厂，吹扫力要求很大的炼钢厂，或卫生要求严格的食品加工业，可以产生比空气喷嘴701大3倍的吹扫力（9.6N）（2.1lbs）。与701、705、710和720同属思万特700系列。完全符合国际标准和国家对于机器噪音的限制标准，有自己的发明专利。

空气喷嘴的更多参数信息请咨询斐卓Feizhuo公司，我们的工厂在上海松江洞泾工业区洞业路205号，欢迎您来公司参观并获取样品！

连铸冷却，喷涂，冷却塔喷嘴-上海斐卓Feizhuo

冷却塔用扇形喷嘴，喷嘴结构简单，安装方便，喷雾形状是扇形，根据注水面的不同，可以选择不同流量和喷射角度的喷嘴，这些喷嘴组成喷射集管；广泛应用于连铸冷却，喷涂、冷却塔。

喷嘴的螺纹大小有1/4-1/2，喷雾角度有0°-120°，材质为普通不锈钢和316不锈钢；

连铸冷却喷嘴更多应用请联系斐卓公司。