

食品级硅胶管工厂直销

产品名称	食品级硅胶管工厂直销
公司名称	中山鑫亚橡胶制品有限公司
价格	29.00/公斤
规格参数	颜色:本色 (可根据要求定制) 硬度:30 ° /70 ° 温度:300 ° /-60 °
公司地址	广东中山市东凤镇和平大道99号对面一楼
联系电话	22612298 1539091721018028323474

产品详情

技术特性:

耐压： 6.0KV ，工作温度： -60+260 ，比重： 1.12-1.25 ，硬度： 35度--85 ± 5度，抗张强度： 6.5。

产品颜色：透明、白色、黑色、红色、黄色、绿色（也可以按要求生产）。

耐温范围： -40——300

规格大小：口径0.5---50MM.

硅胶管又名矽胶管

医用硅胶管，食品级硅胶管，工业硅胶管，硅胶异型管，硅胶管配件。

医用硅胶管主要用于医疗器械配件，医疗导管，采用抑菌设计，保障使用安全

食品级硅胶管用于饮水机、咖啡机导流管道，以及家用电器防水线路保护。

工业硅胶管用于特殊化工，电气等特殊环境保护载体流通，采用特殊性能硅胶

硅胶管整体可用于各种载体包覆和导流，符合环保级别，使用领域广，健康卫生，抗击打抗撕裂。耐酸碱，阻燃。耐电晕。耐高压。耐老化。

表面性能：梳水，对许多材料不粘，可起隔离用途。

电性能：在受潮遇水或温度升高时，变化较小，即使短路燃烧生成的二氧化硅仍为绝缘体，这就保证电气设备继续工作，所以最适宜制作电线、电缆、引接线。

产品特点：

硅橡胶是一种新型的高分子弹性材料，有极好的耐高温（250-350℃）和耐低温（-40-60℃）性能，有良好的生理稳定性，而且能够经受反复多次苛刻和消毒条件，具有极佳的回弹性和永久变形小（200℃ 48小时不大于50%），击穿电压为（20-25KV/mm），耐臭氧，耐紫外。耐辐射等特点，特种硅橡胶具有耐油性。

性能特性：

连续使用温度范围：-60℃ ~ 200℃ ；

柔软、耐电弧、耐电晕。

可根据客户要求订制各种规格。

无害无毒无味。

耐高压、环保

标准颜色：

黑色、红色、蓝色、白色、灰色、绿色、透明色（可按要求生产其他颜色）。

	单位	检测标准	HP-651	HP-661	HP-671	HP-681
项目						
硬度	HA	GB/T 6031-1998	50 ± 2	60 ± 2	70 ± 2	80 ± 2
外观			定制	定制	定制	定制
可塑度		GB/T 12828-1991	215	255	305	335

拉伸强度	MPa	GB/T 528-1998	7.5	7.0	7.0	7.0
伸长率	%	GB/T 528-1998	450	420	320	200
拉伸永久变形	%	GB/T 528-1998	7.0	7.5	7.0	6.0
撕裂强度	kN/m	GB/T 529-1999	21.0	20.0	20.0	20.0
回弹性	%	GB/T 1681-1991	53	51	50	50

使用领域：

无毒、无味：精细硅胶绳子、硅胶管（条）、耐高压力硅胶管、齿轮状硅胶管、密封胶条、异形条、食品级（无毒）硅胶管（条）、医用硅胶管、编织硅胶管（用于输送有工作压力、液体食品、医药品和生物制品。）、医用硅胶管接头、硅胶密封管、阻燃管（条）、硅胶发泡管（条）、耐高温硅胶管；性能：耐寒耐高温。无害无毒无味；适用于：小家电（咖啡壶、开水壶、烫斗、电饭锅、油炸锅、消毒柜饮水机、果浆机、面包机、燃具、热水器等）及电子、汽车、医疗等机械产品的配套。

产品应用

- 1、交通运输：造船工业中应用。
- 2、无线电、电机：电讯工业中。

- 3、仪器，仪表工业中应用。
- 4、航空工业中应用。
5. 适用于家电、灯饰、医疗、美容美发器械等。

用途

可广泛用于航空、电子、玩具，石油、化工、机械、电器、医用、烘箱、食品等工业部门的良好电绝缘密封、液体输送材料。精密代表、输油管道、家用电器密封，饮用水管道密封、医药等。

食品硅胶管是含有硅氧键的线型高分子，因而具有很高的热稳定性。并具有优异的耐臭氧老化、氧老化、光老化和天候老化的性能，同时具有优良的电绝缘性能、防霉性能和高透气性能。硅橡胶比塑料耐冷耐热，在零下70摄氏度到零上250摄氏度之间特性保持不变。