

【体检医院污水处理设备】---装置

产品名称	【体检医院污水处理设备】---装置
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

【体检医院污水处理设备】---装置

医院污水处理设备特点：可埋入地表下，设备上方面地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖和，全自动控制，不需人员管理无污泥回流操作简单，维修方便。整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。噪音低，无异味，使用寿命长。工艺说明：设备的设计主要是对生活污水和之类似的工业有机污水处理，主要处理手段是采用较为成熟的生化处理技术——接触氧化法，水质参数按一般生活污水水质设计计算，按BOD5平均200mg/l，出水BOD5按20mg/l设计。共有六部分组成；（1）初沉池（2）接触氧化池（3）二沉池（4）消毒池，消毒装置（5）污泥池（6）风机房，风机。

体检中心医疗污水处理设备臭氧是由一个氧分子（O₂）携带一个氧原子（O）组成，它是氧气的同素异形体。臭氧有很强的氧化能力，氧原子可以氧化细菌的壁，直至穿透壁与其体内的不饱和键化合而夺取细菌生命，它的作用是即刻完成的，臭氧的迅速灭菌效果决定于它的高还原电位。不需要添加药物，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用。自流：污水自流进设备，适合医疗设备与消毒设备不在同一楼层使用，（消毒设备放置地下室）进水直径：50cm。出水直径：50cm。自吸：可直接在地砖下面管道中将污水吸进设备消毒处理。带液位控制，水量到达液位以后，设备启动，污水吸入消毒设备处理，管道内水量减少，液位回落，设备停止运行。节省运行费用。进水直径：20cm。出水直径：50cm。医疗废水小型水处理设备、宠物门诊污水小型废水处理设备、体检中心废水小型水处理设备、实验室废水小型水处理设备、血液中心废水小型水处理设备、血站废水小型水处理设备、美容院废水小型水处理设备、小型生活污水处理设备及医疗废水和其他小型成套污水处理设备、有机废水等。1.减量化原则：从废水源头处控制，减少废水产生，做到清污分流。2.全程控制原则：全程控制实验室废水的产生、处理、达标排放。3.生态安全原则：彻底有效去除废水中污染、有害物质，保护周围水体环境。4.分类处理原则：根据实验内容、废水性质、排放要求，对实验室废水进行科学合理地分类，并妥善处理。5.风险控制原则：加强实验室风险控制，改进工艺技术，加强监督管理，提高应对突发性事件的能力。

1、在设备投入使用之，先将污水自动提升系统配置的负压抽吸泵泵腔内灌满水，否则将无常启动。2、设备操作面板说明（1）数显屏：设备运行时间控制，ON为设备运行时间，OFF为设备停止时间。（2）“加”键：增加设备运行时间参数；（3）“减”键：减少设备运行参数；（4）“设置”键；调整当参数设

置顶，用于在数显屏ON/OFF之间转换: (5) “自吸泵”键：用于手动启动污水自动提升系统自吸泵：(6) “消泵”键：用于手动启动消系统：(7) “自动/手动”指示灯：用于显示设备运行状态，“自动”指示灯亮表示设备为自动运行，“手动”指示灯亮表示设备设备为手动运行状态：(9) 自吸“指示灯：灯亮表示污水自动提示系统自吸泵处于运行状态：(11) “液位”指示灯：灯量表示液位控制系统处于运行状态：(12) “消”指示灯：用于指示消系统运行状态，灯亮表示消系统处于运行状态。