

RS485 防火数据电缆

产品名称	RS485 防火数据电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	2.11/米
规格参数	品牌:埃因电缆 型号:RS485 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

RS485 防火数据电缆

产品应用：

RS485数据总线线缆设计适用于RS485总线连接线缆，要求具有持续防火性能，此系列线缆结合低电容缘，高性能屏蔽，以提供高速，干扰自由，数据传输的持续功能。

电缆结构：

多对RS485总屏蔽数据电缆

导体: 镀锡铜导线，多股较合符合IEC(EN) 60228 class 2.

绝缘层: 包有聚了烯的云母玻璃带或者包,有硅橡胶绝缘层的聚了烧

线芯单元: 绝缘线芯绞和成对按最小串扰层排列。 2对线缆即四芯绞和成星形

布线: 数对导线同合适的不吸潮填充物安装在同一同心层上

总屏蔽层:带有镀锡铜地线的铝带或者聚蛋带

外护套:符合BS 7652标准第6.1部分的热性塑料，低烟无卤复合物LTS3类(符合BS 7655第2.6部分指出，塑性塑料，低烟无卤复合物SW2-SW4类型

多对RS485双倍总全屏蔽数据电缆

导体: 镀锡铜导线, 多股绞合符合IEC(EN)60228 class 2.

绝缘层: 包有聚了烧的云母带或者包有硅橡胶绝缘层的聚乙,烯

线芯单元: 绝缘线芯绞和成对按最小串扰层排列。 2对线缆即四芯绞和成星形

布线: 数对导线同合适的不吸潮填充物安装在同一同心层上

总屏蔽层: 铝带或者聚带+编织铜线

外护套: 符合BS 7652标准第6.1部分的热塑性塑料, 低烟无卤复合物LTS3类(符合BS 7655第2.6部分指出, 塑性塑料, 低烟无卤复合物SW/2-SW4类型)

技术参数 :

工作温度范围 (固定状态下): $-20^{\circ}\text{C} - +90^{\circ}\text{C}$

安装温度范围 (运动状态): $-5^{\circ}\text{C} - +60^{\circ}\text{C}$

最小弯曲半径: $8 \times \text{OD}$

额定电压 : 60V

介质试验 : 1000 V r.m.s. for 5' (芯芯) , 1000 V r.m,s,for 5(芯-屏蔽)

电阻 : 120

电容 : 45 nF/km (导体-导体) , 90 nF/km (导体-防护层)

结构参数 :