

腻子灌装机_60千克液体称重灌装机称重解决方案

产品名称	腻子灌装机_60千克液体称重灌装机称重解决方案
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

腻子灌装机_60千克液体称重灌装机称重解决方案

上海广志自动化设备有限公司的产品包括涂料灌装机、溶剂灌装机、胶水灌装机、强酸强碱灌装机、自动对口灌装机等，具有稳定的性能和高效的生产能力。我们以市场需求为导向，不断优化和改进产品设计和生产工艺，实现共赢。

腻子灌装机_60千克液体称重灌装机称重解决方案的参数：

- 1、灌装容量：60-200L
- 2、灌装头数：1
- 3、产量：30桶/小时(200KG计)
- 4、需备气源：0.6MPa洁净稳定气源
- 5、配备电源：380V 50HZ 三相四线
- 6、精度： $\pm 0.5\%$ 精度取决于慢速灌装的调整及物料的流动稳定性

腻子灌装机_60千克液体称重灌装机称重解决方案的特点：

- 1、本机可用于各种不含气流体、半流体的定量包装灌装。采用自动称重方式，使计量更准确，操作更方便。
- 2、灌装机采用可编程控制器（PLC）进行控制，7寸触摸屏操作，变频器控制泵的转动频率，具有操作简单方便，生产效率高等特点。
- 3、灌装机智能化程度高，计量调整等参数都在触摸屏内实现，使机器的操作更可靠、方便，机器运行情况、产量等都在触摸屏上显现，人机界面更加友好。
- 4、独特的防滴漏灌装阀，可有效防止灌装机在待机过程中因滴漏造成的污染。
- 5、变频器控制泵的快慢多段速运行可有效平衡灌装过程中的管道压力和降低启动时因过载对泵产生的影响。
- 6、灌装时泵在短时间内达到高转速全速灌装，以保证灌装速度，当达到设定量的85%左右时变频器自动调整为第二段速运行，当达到设定量的95%左右时变频器自动调整为第三段速运行至灌装完成
- 7、灌装机称重盘、包装成品容器采用无动力输送，可有效降低操作工人的劳动强度。
- 8、灌装机采用304不锈钢材料制作,防腐蚀性强.

腻子灌装机_60千克液体称重灌装机称重解决方案设备使用：

操作流程：人工开盖将空桶放在输送线上，输送线启动，自动输送至灌装工位，自动对口自动灌装，首先进入快速落料，到达一定重量（设定的小料重量）时转换为慢速落料，当重量到达目标值时停止落料，计量完成即灌装完成。当灌装完成后，自动输送至成品区人工锁盖，叉车移走成品桶，灌装流程结束！

腻子灌装机_60千克液体称重灌装机称重解决方案适用范围：

广泛地适用于日化食品、油脂、制药、农药、化工、石化、建材、粮食等各个行业。

腻子灌装机_60千克液体称重灌装机称重解决方案售后服务：

我们的售后服务方案是完美的！我们提供出色的维修服务，确保您的设备在最短时间内恢复到最佳状态！我们的专业团队配备最先进的设备，能够迅速检测设备故障并解决问题。我们承诺在最短时间内为您提供质量卓越的售后服务。我们的技术人员专业、服务周到，能够为您提供独特的设备维修服务，让您的设备再次回到正常运转。我们拥有完善的备件库存，以确保您的设备在最快时间内得到解决。我们始终致力于为客户提供最佳的售后服务体验，我们相信您会对我们专业的服务和质量感到满意！

更多相关设备：

180KG食用油桶装站-摇臂式托盘桶装站

80公斤精细化工包装机_自动转桶包装机

80L油漆涂料压盖机_防爆压盖机

200KG化工包装机-多功能型包装机

200升液体包装机 自动定量包装机