

风动油压脉冲工具/气动定扭矩油压脉冲扳手/气动油压脉冲螺丝刀

产品名称	风动油压脉冲工具/气动定扭矩油压脉冲扳手/气动油压脉冲螺丝刀
公司名称	苏州法之贸易有限公司
价格	面议
规格参数	型号:GEN-PSF 规格:四方头1/2、3/8 品牌:GENERAL
公司地址	苏州市虎丘居家桥14号
联系电话	13812680530

产品详情

型号	GEN-PSF	规格	四方头1/2、3/8
品牌	GENERAL	类型	气动全自动定扭矩油压脉冲式扳手
功率	扭矩范围4~160Nm (W)	空载转速	3200~6500 (r/min)
耗气量	0.43m ³ /min (L/s)	外形尺寸	158*158 (mm) (mm)
适用范围	螺栓能力M4~M16		

型号 : gen-psf										
型号	空轉速度	套筒或起子頭	螺栓直徑		扭距範圍/工作時氣壓(動態)					
	r.p.m	mm in	mm	in	0.63mpa / nm	0.63mpa / ft.lbs	0.5mpa / nm	0.5mpa / ft.lbs		
gen-x7psf-b	7400 ± 200	9.5 3/8	m8 - m10	5/16 - 3/8	22 ~ 32	16.2~23.7	20~28	14.8~20		.7
gen-x8psf-b	5400 ± 200	12.7 1/2	m10-m12	3/8 - 1/2	30 ~ 50	22.2~37.0	25~45	18.5~33		.3
gen-x9psf-b	4000 ± 200	12.7 1/2	m10-m12	3/8 - 1/2	40 ~ 60	29.6~44.4	35~50	25.9~37		.0
gen-x10psf-b	4200 ± 200	12.7 1/2	m12	1/2	55 ~ 80	40.7~57.7	47~68	34.8~50		.3
gen-x13psf-b	2900 ± 200	12.7 1/2	m12-m14	1/2 - 9/16	75~110	59.2~81.4	72~100	53.3~74		.0
型號	長度	重量	噪音	振動	空氣消耗量	氣管尺寸				
	mm in	kg	lbs d/b(a)	m/sec	m ³ /mi ft ³ /	mm in				
				²	n min					
gen-x7psf-b	194 7 41/64	1.61	3.54 82.00	3.0	0.45 15.8	10		3/8		

gen-x8psf-b	210	8 9/64	2.00	4.40	85.00	3.0	-	-	10	3/8
gen-x9psf-b	215	8 15/32	2.20	4.84	85.00	3.0	-	-	10	3/8
gen-x10psf-b	217	8 35/64	2.66	5.85	85.00	3.0	-	-	10	3/8
gen-x13psf-b	248	9 49/64	3.20	7.04	85.00	3.0	0.90	31.7	10	3/8

此产品适用于高精度、有扭矩要求的螺栓拧紧。例如（汽车装配行业）、（电子行业）、（电能）、（风能）等等。

公司坐落在美丽的天堂城市—苏州。是一家专业设计制造销售代理气动工具(近500种)并进行的相应的服务与售后。一贯实施“价格合理、品质优良”的产品战略方针：秉承“互惠互利、诚信合作”的经营理念，“高端品质，高效服务”是我们永远的目标、“没有最好，只有更好，我们为做到更好而不懈努力”是我们永远的追求。受到广大用户一致好评。苏州新生代气动工具有限公司，系general气动工具品牌大陆销售、售后网点之一。气动工具种类多达近500种，您所需要的，这里基本都齐全。近几年来，大陆制造加工业蓬勃发展，气动工具的使用率明显增大，售后服务成为同行企业的难题，故公司不惜重资组成修理队伍，买进进口检测仪器、设备，使公司在气动工具售后领域中处于领先地位。

公司销售气动工具10几年，售后服务做了十余载。员工团结一心，刻苦专研，依托雄厚的经济技术实力，立于general尖端工业平台，实现专业化生产流程。琢磨出一套技术，可根据客户不同要求改良制造出高性能的气动工具。并且可以提供oem服务。

公司服务与企业的maintenance repair and operating(mro)拥有十几年的经验。欢迎您的致电! (0512-66268551)

气动工具名称系列；定扭力（距）气动工具系列，气动油压脉冲系列，风批、气动螺丝刀，定扭距风批，定扭距气动螺丝刀，风扳，气动扳手，定扭距风扳，定扭距气动扳手，气动锉，气动榔头，气铲，气动钻，风摸笔，气动模笔，气动抛光机，气动刻模机，气动模光机，气动砂轮机，气动散机，气动往复锉，气动拉力平衡器，气动拉伸管，气动剪刀，气动往复式研磨机，气动螺丝自动供给锁紧机，气动u型钉枪，气动封箱机，气动卷钉枪，气动封底机，气动抛光蜡机，气动雕刻笔，风炮，气动棘轮扳手，气动迷你砂震机，气动锯，气动砂带机，气动迂转式砂带机，气动轨道砂带机，气动水磨机，气动四方型砂震机，气动油压拉钉枪，气动吸钉枪，气动克枪，气动拉帽枪，气动油压拉帽枪，气动喷枪，气动隔膜泵，气动黄油枪，气动机油枪，气动黄油泵，气动机油泵，气动蒸油泵，气动机油机，气动卷扬器，气动起子头，气动批咀。

想要了解更多，请查询www.general168.com

型号：gen-6									
型號	空轉速度	套筒或起子 螺栓直徑				扭距範圍/工作時氣壓(動態)			
	r.p.m	mm	in	mm	in	0.63mpa	0.63mpa /	0.5mpa /	0.5mpa
						/ nm	ft.lbs	nm	/ ft.lbs

gen-x7psf-b	7400 ± 200	9.5	3/8	m8 - m10	5/16 - 3/8	22 ~ 32	16.2~23.7	20~28	14.8~20.7
gen-x8psf-b	5400 ± 200	12.7	1/2	m10-m12	3/8 - 1/2	30 ~ 50	22.2~37.0	25~45	18.5~33.3
gen-x9psf-b	4000 ± 200	12.7	1/2	m10-m12	3/8 - 1/2	40 ~ 60	29.6~44.4	35~50	25.9~37.0
gen-x10psf-b	4200 ± 200	12.7	1/2	m12	1/2	55 ~ 80	40.7~57.7	47~68	34.8~50.3
gen-x13psf-b	2900 ± 200	12.7	1/2	m12-m14	1/2 - 9/16	75~110	59.2~81.4	72~100	53.3~74.0

型號	長度		重量		噪音 d/b(a)	振動 m/sec ²	空氣消耗量		氣管尺寸	
	mm	in	kg	lbs			m ³ /mi	ft ³ /min	mm	in
gen-x7psf-b	194	7 41/64	1.61	3.54	82.00	3.0	0.45	15.8	10	3/8
gen-x8psf-b	210	8 9/64	2.00	4.40	85.00	3.0	-	-	10	3/8
gen-x9psf-b	215	8 15/32	2.20	4.84	85.00	3.0	-	-	10	3/8
gen-x10psf-b	217	8 35/64	2.66	5.85	85.00	3.0	-	-	10	3/8
gen-x13psf-b	248	9 49/64	3.20	7.04	85.00	3.0	0.90	31.7	10	3/8

型號 空轉速度套筒或起 扭距範圍/工作時氣壓(動態)
子頭

型號	r.p.m	套筒或起子頭		0.63mpa / nm		0.63mp 0.5mpa / a / ft.lbs nm		0.5mpa / 0.4mpa / 0.4mpa / nm		lb.ft
		mm	in	0.63mpa / nm	0.63mp 0.5mpa / a / ft.lbs nm	0.5mpa / 0.4mpa / 0.4mpa / nm	0.5mpa / 0.4mpa / 0.4mpa / nm			
gen-cp-6a	7500 ± 300	9.5	3/ 8	10 ~ 20	7.4 ~ 14.8	10 ~ 16	7.4~11.8	8~14	5.9~10.3	
gen-cp-6b	7000 ± 300	9.5	3/ 8	16 ~ 28	11.8 ~ 20.7	14 ~ 24	10.3~17.8	12~20	8.9~14.8	
gen-cp-6c	6500 ± 300	9.5	3/ 8	20 ~ 35	14.8 ~ 25.9	18 ~ 30	13.3~22.2	16~26	11.8~19.2	
gen-cp-6d	11000 ± 300	6.35	1/ 4	3~5	2.2 ~ 3.7	3 ~ 4	2.2~3.0	2~3.5	1.5~2.6	
gen-cp-6e	7500 ± 300	6.35	1/ 4	8~15	5.9 ~ 11.1	7 ~ 14	5.2~10.4	6~12	4.4~8.9	
gen-cp-6f	7000 ± 300	6.35	1/ 4	14~22	10.4 ~ 17.7	14 ~ 24	10.4~16.2	12~18	8.9~13.3	
gen-cp-6g	6500 ± 300	6.35	1/ 4	20~30	14.8 ~ 30.7	16 ~ 26	11.8~19.2	14~22	10.3~16.2	
gen-cp-6h	6500	9.5	3/ 8"						22- 16-26 35	

型號	長度		重量		噪音 d/b(a)	振動 m/sec ²	空氣消耗量		氣管尺寸		螺栓直徑	
	mm	in	kg	lbs			mm	in	m ³ /mi	ft ³ /min	mm	in
gen-cp-6a	168	6 9/16	0.95	2.09	81.00	2.3	m5	3/16	0.20	7.0	8	5/16
gen-cp-6b	250	11 1/4	0.90	1.98	81.00	2.3	m6-m8	1/4-5/16	0.25	8.8	8	5/16
gen-cp-6c	256	10 5/64	0.99	2.18	81.00	2.5	m8	5/16	0.30	10.5	8	5/16
gen-cp-6d	220	8 45/64	0.72	1.58	85.00	2.1	m 3-m 4	1/8-5/32	0.16	5.3	8	5/16
gen-cp-6e	250	11 1/4	0.97	2.13	81.00	2.3	m 5	3/16	0.20	7.0	8	5/16

gen-cp-6f	250	11 1/4	0.91	2.00	81.00	2.3	m 6-m 8	1/4-5 0.25 /16	8.8	8	5/16
gen-cp-6g	10.3~1 6.2	10 5/64	1.00,	2.20	81.00	2.5	m 8	5/16 0.30	10.5	8	5/16
gen-cp-6h	283	11 5/32	1.5	3.49			m8	5/16 0.3	10.5		