

缠绕机出售 供应缠绕机 摇臂缠绕机厂家

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 缠绕机出售 供应缠绕机 摇臂缠绕机厂家 |
| 公司名称 | 常州光明包装机械有限公司 |
| 价格 | 660.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:常州光明包装机械有限公司 型号:无 |
| 公司地址 | 中国 江苏 常州市 工厂销售地址:江苏省常州市横林镇(老312国道)殷坂段5号 |
| 联系电话 | 86-051988788686 13776835016 |

产品详情

缠绕机出售 供应缠绕机 摇臂缠绕机厂家 GM-X01无托盘缠绕包装机 型号/Model GM-X01
缠绕规格/Wrapping size 600 × 600 × (350-400) 包装效率/Working Capability 10-20S/件 转盘承重/Loadable weight 100Kg 整机功率/Voltage 0.4KW 电源电压/Power 380V 包装速度/Packing speed 20rpm/min 耗气/Air 1000ml/min GM-X04 行李缠绕机： 型号: GM-X04 行李缠绕机 简介： 行李包装机是专为机场包装行李等而设计的。从而在行李运输过程中起到保护的作用，以防止破损。防止行李被调换等现象！设备可以移动，操作人员将行李放到转台上，并根据行李的大小来调节垂直杆的，从而使行李可以平稳的放在转台上。然后操作人员按操作面板上的启动按钮，设备自动进行包装，一般行李包3—5层即可！包装完毕后，操作人员手工切断薄膜，然后取走行李！功能：

动力预拉伸膜架拉伸比可达200%，节约薄膜
操作人员手工调节垂直杆，保证货物安全平稳
薄膜张力可在操作面板直接调节

缠绕圈数程序可在操作面板直接调节 技术参数： 电源 220v/50HZ/1 Phase 0.75 kw 包装效率 20-40件/小时功率 转台承重 100kg 最大包装尺寸 (180-350)mm W x (400-800)mm L x (300-600)mm H 设备可自由移动外形尺寸 600mmW x 1320mm L x 1114mm H 转台速度 20RPM GM-F02托盘在线式缠绕包装机： 型号: GM-F02托盘在线式缠绕包装机 简介： TP系列托盘在线式缠绕包装机是适应流水线作业的包装机械，非常适合现代化企业的自动化包装的需要，对提高包装效率，降低劳动强度，有效利用人力资源，起到非常积极的作用。目前，此类产品已经在化工、电子、食品、饮料、造纸等作业包装线中得到广泛应用。 控制系统：

PLC可编程控制，缠绕层数次数、越顶高度、加固层数可直接在面板上设置。
只需按自动运行按钮，即可完成整个包装过程，自动手动随时转换。 精选电器控制元件，可靠性高。
光电开关，自动感测货物的高度。 转盘驱动： 转盘速度0~15rpm
转速变频可调，转盘可精确定位。 包装完毕转盘自动复位,纯钢高耐磨材质。 膜架系统:
膜架为纯铸铝膜架,轻便稳定。 选用耐磨胶辊,使用寿命长 膜架动力预拉伸机构，预拉伸可达250%。
膜架上升、下降速度、送膜速度可调。 顶部及底部缠绕数分别单独控制。
薄膜系统随动机构，一拉即可。 升降立柱为双链条结构，平稳可靠。 输送系统： 输送线速度：12 m/min。
输送系统：动办输送线可选择滚筒、链排、万向球等结构。 可选功能：

开门膜架与普通膜架可选,开门膜架更换缠绕膜快速方便。技术参数：功率/电压 2.3 KW/AC220V
裹绕规格 (mm) (L*W) (500~1200) × (500~1200) 裹绕高度 (H) L型1800mm 包装效率
40~60件/小时 转盘规格 1800mm 转盘高度 625mm 转盘承重 (max) 2000Kg 转盘转速 0~15rpm 膜架机构
预拉伸机构 包装材料 LLDPE拉伸膜 厚度：17~35um 幅宽：250mm 纸芯：3寸芯 整机重量 700Kg

常州光明包装机械有限公司成立于1968年，位于素有江南鱼米之乡美称的长江三角洲——常州市。工厂占地面积35000平方米，建筑面积25000平方米，毗邻上海南京两大都市，交通便利。公司主要产品：各种手动打包机 (PP带、PET带、钢带)、半自动打包机、全自动打包机、自动胶带封箱机、开箱机、角边机、自动薄膜缠绕机、封口机、收缩机、打码、喷码机、折纸机、真空机等其他包装机械。常州光明包装机械__缠绕机出售 供应缠绕机 摇臂缠绕机厂家