

环境试验设备不锈钢高温循环测试恒温恒湿实验机

产品名称	环境试验设备不锈钢高温循环测试恒温恒湿实验机
公司名称	东莞市翌昇测试设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:翌昇科技 型号:YS-225-880Q
公司地址	东莞市常平镇塘角村塘角一街150号
联系电话	15992811984

产品详情

设备特点：

- 1.高质感外观，机体采圆弧造型，表面经雾面条纹处理，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠。
- 2.长方形复层玻璃观窗口，可在试验中进行试验品观察使用，窗口具防汗电热器装置可防止水凝结水滴，及高亮并PL荧光灯保持箱内照明。
- 3.箱门双层隔绝气密迫紧，可有效隔绝内部温度泄漏。
- 4.具可外接式供水系统，方便于补充加湿桶供水，并自动回收使用。
- 5.压缩机循环系统采用法国“泰康”牌，更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑并全系列采用环保冷媒（R23、R404、R507）。
- 6.控制器采用进口LCD显示屏幕，可同时显示测定值及设定值、时间。
- 7.控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速（OUICK）或斜率（SLOP）控制。
- 8.内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。

技术参数：

型号	YS-80-880L	YS-150-880S	YS-225-880E	YS-408-880Q	YS-800-880S	YS-1000-880S
内部尺寸	40*50*40	50*60*50	50*75*60	60*85*80	100*100*80	100*100*100
外部尺寸	90*136*94	100*146*104	100*161*117	110*171*137	155*185*130	150*186*130
温度范围	-70 ~ +100 (150); (A: +25 B: 0 C: -20 D: -40 E: -50 F: -60 G: -70)					
湿度范围	20%~98%R.H(10%-98%R.H/5%~98%R.H为特殊选用条件)					
安全保护系统	1、附有无熔丝保护开关2.超温、断水时，机器警示灯指示，自动关机，故障未排除时，无法开机3.压缩机附超温与过负载保护装置及高低压保护开关。4.风扇马达加装过电流保护器					
冷冻系统	1.法国原装进口高效率省型冷冻压缩机。（法国泰康）2.全系统使用R134A,R404A,R23环保冷媒，.全系统管路均作通氮加压24H检漏测试。4.加温、降温系统完全独立。5.内螺旋式K-TYPE冷媒铜管6.波浪状鳍片型强迫送风冷凝器					
电源	单相AC220V MAX30A					
保固期及附件	机器全系统保固一年，操作说明书，保固书					

三、产品规格和性能参数

型号	YS-80-880L	YS-150-880E	YS-225-880S	YS-408-880U	YS-800-880S
工作室尺寸	400*500*400	500*600*500	500*750*600	600*850*800	1000*1000
温度范围	L系列：0 ~ +150 E系列：-20 ~ +150 S系列：-40 ~ +150 U系列：-60 ~ +150 Q系列：-70 ~ +150				
温度波动度	± 0.5				

温度偏差	± 2
升温时间	L ~ Q系列均 60min
降温时间	E系列：+ 20 ~ -20 45min以内 S系列：+ 20 ~ -40 60min以内 Q系列：+ 20 ~ -70 80
控制器	中英文菜单，进口真彩触摸屏，程序/定值运行120组 × 120段程序容量。TH—M系列中文菜单 国产优质仪表按键操作。定值运行。