

双吸泵双吸泵叶轮8SH9B双吸泵

产品名称	双吸泵双吸泵叶轮8SH9B双吸泵
公司名称	河北祁水泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:祁水泵业 型号:HK1918
公司地址	安国市石佛镇路景村二区二街十六排18号
联系电话	0312--3429736 13803120430

产品详情

双吸水泵结构紧凑、稳定性好。该型泵为泵壳中开结构，进出口均在泵体上，检修时只需吊出泵盖，转子部件便可移出进行检修作业，而不需拆卸管路，十分方便。双吸水泵根据需要电动机（驱动器）可以在左端也可在右端，方便现场安装。结构上缩短转子部件轴向尺寸，轴的钢性更好，运行更稳定可靠。设有泵体字符封环，而叶轮密封环为可选用件。密封环磨损后可以更换，减少了运行维护费用。

单级双吸离心泵(中开泵)材料：如用户未提出特殊要求，单级双吸离心泵(中开泵)主要零部件泵体、泵盖、叶轮、双吸密封环、轴套等为灰铸铁材料，轴为45号碳钢。根据用户需要，轴可采用2Cr13、40Cr等材料，其它主要过流部件可采用球墨铸铁、铸钢、青铜及不锈钢等材料。

通常把表示主要性能参数之间关系的曲线称为中开水泵的性能曲线或特性曲线，实质上，中开水泵性能曲线是液体在泵内运动规律的外部表现形式，通过实测求得。

特性曲线包括：

流量-扬程曲线（Q-H），

流量-效率曲线（Q- η ），

流量-功率曲线（Q-N），

流量-汽蚀余量曲线（Q-（NPSH） r ），

性能曲线作用是泵的任意的流量点，都可以在曲线上找出一组与其相对的扬程，功率，效率和汽蚀余量值，这一组参数称为工作状态，简称工况或工况点，中开水泵最1高效率点的工况称为最1佳工况点，最1佳工况点一般为设计工况点。

一般离心泵的额定参数即设计工况点和最1佳工况点相重合或很接近。在实践选效率区间运行，即节能，

又能保证泵正常工作，因此了解泵的性能参数相当重要。

单吸泵和双吸泵的选择：

小流量用单吸泵即可，大流量用双吸泵，至于流量的界线，每个厂家不一样。

技术措施上建议的500m³/h以上可以选择使用双吸泵。

2单吸泵和双吸泵的区别：

单吸泵，也可以称为端吸泵，单吸泵流量比较小。相同的流量，单吸的体积小，但是轴向力大，轴承负担大。单吸水泵的造价低，价格比较合理，使用广泛，但是在很多方面还是不及双吸泵。如果入口压力较高，一般选用双吸轮可以解决。因为单吸泵的叶轮轴向力平衡是个较大的问题。

公司生产泵型主要有：ZJ、ZJL、PV、SP、SPR、ZGB型渣浆泵，ZQ潜渣泵，ZT、ZTL、ZTX(R)系列脱硫泵，ZJW-II系列压滤机入料泵，ZJD、D系列单壳渣浆泵，NSL吸沙泵(液下泵)，S、SH双吸泵，D、DG、DA、GC多级泵，ISG、ISW管道泵，PW、PWL、WD(G)污水泵，WQ系列潜污泵，PN、PNL、NSL泥浆泵，IS(R)清水泵，IH、UHB、FSB系列耐腐化工泵等产品。