

空调循环泵中央空调循环泵空调循环泵厂家

产品名称	空调循环泵中央空调循环泵空调循环泵厂家
公司名称	河北祁水泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:祁水泵业 型号:KP1599
公司地址	安国市石佛镇路景村二区二街十六排18号
联系电话	0312--3429736 13803120430

产品详情

二、双吸自吸泵产品用途

1、ZS双吸式自吸泵适用于工业和城市给排水、环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。使用介质温度不超过80 ° c，粘度 100厘泊、含固量可达30%以下。

2、该系列泵特别适用于油轮或输水船舶上，可兼作扫舱泵扫舱效果好。

三、双吸自吸泵工作条件

1、周围环境温度 40，海拔高度 1000m，相对湿度 95%介质温度 80 ° c。特殊要求可达200 ° c。

2、自吸高度不能超过规定值6-6.5米，吸入管路长度 10米。

四、双吸自吸泵型号意义

例如30XZXW800-20PB

300-泵吸入口径(mm) ZX-自吸泵 W-排污型 800-额定流量(m³/h)

20-额定扬程(m) P-不锈钢材质 B-防爆电机

通常把表示主要性能参数之间关系的曲线称为中开水泵的性能曲线或特性曲线，实质上，中开水泵性能曲线是液体在泵内运动规律的外部表现形式，通过实测求得。

特性曲线包括：

流量-扬程曲线 (Q-H) ,

流量-效率曲线 (Q-) ,

流量-功率曲线 (Q-N) ,

流量-汽蚀余量曲线 (Q- (NPSH) r) ,

性能曲线作用是泵的任意的流量点,都可以在曲线上找出一组与其相对的扬程,功率,效率和汽蚀余量值,这一组参数称为工作状态,简称工况或工况点,中开水泵最1高效率点的工况称为最1佳工况点,最1佳工况点一般为设计工况点。

一般离心泵的额定参数即设计工况点和最1佳工况点相重合或很接近。在实践选效率区间运行,即节能,又能保证泵正常工作,因此了解泵的性能参数相当重要。

今天小编来和大家谈谈,双吸泵如何操作?双吸泵最1好由专业人员来进行操作,一旦没有专业人员在场,不用担心,下面就介绍一下双吸泵最1专业的操作方法,让您的双吸泵操作更加专业合理。

一、双吸泵试运转前应具备的条件

- (1)系统安装完毕,管道已试压或灌1水试验合格,管道的支、吊架都调整好。
- (2)泵入口已加装适当通流面积的滤网。
- (3)电气及控制系统都已安装完毕,电动机经过空转试验,方向正确。事故按钮试验合格。
- (4)双吸离心泵的测量表计经过校验、安装完毕。
- (5)基础二次灌浆达到设计强度。
- (6)设备周围有足够的空间,道路畅通,照明良好。
- (7)通信联络正常。