

桥梁伸缩缝如何保证水泥混凝土面层纵横接缝质量

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 桥梁伸缩缝如何保证水泥混凝土面层纵横接缝质量 |
| 公司名称 | 衡水凯祥橡胶制品有限公司 |
| 价格 | 260.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:凯祥 型号:f40 |
| 公司地址 | 河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村 |
| 联系电话 | 18731885986 18031810735 |

产品详情

接缝在水泥混凝土面层中有重要作用，但同时又是最薄弱的部位。因此，施工中必须精心操作，保证接缝质量，特别注意以下几个问题：

1.纵向模板线形要直顺，立面要垂直

支立纵向模板，在直线部分要笔直，曲线部分要圆顺，模板立面要和混凝土版面垂直，以免混凝土版边缘出现锐角。浇筑的混凝土靠边部分要加强振捣，并随时注意模板是否有因振捣而移动的迹象，发现问题及时纠正。纵缝之间要均匀涂刷沥青，以使相邻两混凝土版分开。

2.胀缝板的设置必须严格掌握

胀缝下部的胀缝板必须与上部的提缝板在同一垂直面上，左右贯通并与相邻版的胀缝板成一条直线和垂直于道路中线。为此，施工时应按规定位置设置胀缝板，两侧用铁锹把它和提缝板固定的一起。

提缝板是为了上部成缝而临时设置的。提出后要将遗留缝内的砂浆彻底清除，露出全部胀缝板顶面，并逐一检查伸缩板的两端是否全部露出，没有露出的要凿掉砂浆，以保证胀缝板的贯通。相邻两条混凝土版的胀缝板板头必须紧密连接，中间不能被砂浆隔开。

衡水凯祥橡胶制品有限公司

全国服务热线：400-0318-925

电话：0318-5105444

传真：0318-5105444

手机：18031810735 18031810736

联系人：侯经理

邮箱：hskaixiang@163.com

地址：河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村

查看更多橡胶支座信息请到：www.hskaixiang.com

查看更多橡胶止水带信息请到：www.hskxzs.com

查看更多桥梁伸缩缝信息请到：www.hskxssf.com

查看更多预应力锚具信息请到：www.hskxmj.com