

# 供应卡莱菲4001型338型220型手动温控阀

产品名称	供应卡莱菲4001型338型220型手动温控阀
公司名称	金华市卡莱菲阀门有限公司
价格	280.00/台
规格参数	品牌:卡莱菲 型号:4001 口径:15
公司地址	浙江省金华市武义县桐琴镇同辉模具城1幢商住楼38号138铺、238铺
联系电话	0579-87092110 15356914252

## 产品详情

型号：4001/2/3型 338/9型 401/2型 220型 421/2/5/6型

温控阀-卡莱菲手动温控阀和卡莱菲自动温控阀

黄铜ppr角式温控阀//角式ppr温控阀//ppr热熔角式温控阀//黄铜手动温控阀（镀铬）黄铜手动温控阀角式/外牙角式温控阀//dn15角式外牙手动温控阀 //铜手动温控阀直式，

工作原理：黄铜手动温控阀安装在散热器前面的温度调节控制阀，通过调节水流量来调节温度。手轮上带有刻度，不同的点代表不同的温度。手动温控阀通常采用螺旋升降阀芯，手柄的旋专经由螺旋变成阀芯的直线位移。可以直接与ppr管连接，连接方式灵活，方便维修，如需要更换直接锯掉ppr管就可以更换，近年在我国新建筑住宅中温控阀被广泛应用，温控阀安装载在住宅和公共建筑的采暖散热器上。温控阀可以根据用户的不同要求设定室温，以防止室温过热，达到用户最高的舒适度。

自动温控阀为了适应温控传感器的自力执行机构的所特有的直线移动方式，阀芯的移动通常直接设计为能自动复位的直线位，螺旋升降的螺纹的牙形是特制受力耐磨的梯形，用户室内的温度控制是通过散热器恒温控制阀来实现的。散热器恒温控制阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成，其中恒温控制器的核心部件是传感器单元，即温包。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化，带动调节阀阀芯产生位移，进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量。恒温阀设定温度可以人为调节，恒温阀会按设定要求自动控制 and 调节散热器的水量，从而来达到控制室内温度的目的。

温控阀适用介质：适用于蒸汽、热水、热油等为介质的各种换热场合。

温控阀分为直式和角式两种。

应用领域：供暖、空调、生活热水中的温度调节，化工、纺织、制药等生产工程。同时还适用于供热、供水、制冷或杀菌消毒设备的温度调节。

优点：手动（自动互换）温控阀分直型和角型两种，可与钢管、铜管及各种新型管材连接，可靠性高，全铜材质，价格适宜，能给用户带来一个舒适、节能的生活环境。

技术参数：

产品：角式1/2-3/4、直式1/2-3/4

规格尺寸：dn15、dn20、dn25、dn32、dn40、dn50

液压强度：1.6mpa 温控范围：6~28 阀前后允许压差：1bar

供水温度：120 以下 阀体材质：铜锻件镀镍

工作压力：1mpa 连接方式：螺纹 机械寿命及温度能力：75000次 热水水质要求：ph4.0~9.5

欢迎来电选购定做！