

喷塑管式套环

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 喷塑管式套环 |
| 公司名称 | 济宁天一索具有限公司 |
| 价格 | 1.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:WD 型号:管式套环 工艺:锻造 |
| 公司地址 | 济宁工业园区 |
| 联系电话 | 135-15371526 13515371526 |

产品详情

产品质量：

套环光滑平整，没有任何损害钢丝绳的裂纹、瑕疵、锐边和表面粗糙不平等缺陷。套环的尖端应自由贴合，并将尖端部位截短至凹槽深的一半。2、套环表面应进行热浸镀锌，且表面应光滑平整，不得有漏镀、锌粒、气泡、裂纹等缺陷，镀锌层在正常应用时，有足够的附着强度。

产品优势：套环安全负荷应不低于钢丝绳最小破断拉力的32%。

产品特点；拉力强度大、体积小、重量轻，外形美观，经久耐用

使用注意事项：

与钢丝绳等强度，使用安全，外形美观过渡平滑，吊装作业安全负荷大，可抗击冲击负荷，使用寿命长。

套环工厂

王冰联系手机：13515371526

QQ 395518932

管式套环 G212管式套环G215管式套环、G219管式套环、G2200管式套环
烤漆，电镀锌，喷塑管式套环，悍挡管式套环G212、G215、G219、G2200

烤漆，喷塑等，多种颜色可供您选择，还可根据图纸生产，包括悍挡管式套环

套环DIN6899A，DIN6899B，美式G411 G414，欧式套环，管式套环

钢丝绳索具管式套环，绳皮，马眼，三角圈

索具套环、三角圈、马眼

管式套环规格从6mm到85mm

管式套环有标准和焊档两个型号