

氨气可燃天然气液化气油漆可燃气体浓度报警器

产品名称	氨气可燃天然气液化气油漆可燃气体浓度报警器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:可燃气体 检测范围:0-100%LEL 检测范围:低报：20%LEL;高报：50%LEL
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

氨气可燃天然气液化气油漆可燃气体浓度报警器 可燃气体泄漏报警器 可燃气体报警器，是一款用来检测可燃易燃爆性的气体浓度检测仪器，根据油气的爆炸下限设置检测范围，采用进口气体传感器进行浓度的检测。可燃气体报警器主要是由气体探测器和气体控制器两部分组成，探测器可以单独使用，添加声光报警、现场显示功能，但需要提供24V供电;若探测器和控制器配套使用，只需要提供220V供电即可。可燃气体报警器广泛应用于燃气、石油、化工、冶炼、生化、机械、加油站、加气站、冷库、食品厂、厨房、锅炉房等存在可燃气体的危险场所。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到)
(咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031)
(产品网站： <http://www.boanbaojingqi.com>)

技术参数：

检测气体：可燃气体

检测范围：0-100%LEL

检测范围：低报：20%LEL;高报：50%LEL

分辨率：1%LEL

检测原理：催化燃烧式传感器

采样方式：自然扩散

防爆等级：Exd CT6

使用寿命：2-3年

电 源：探测器：DC24V ± 25%;控制器：220V

输出信号：三线制(4 ~ 20)mA;四线制：RS485

环境温度：-40 ~ 70

相对湿度：<95%

压力限制：86kPa ~ 106kPa

使用电缆：分线式：1.5mm² × 3;总线式：1.5mm² × 4

传输距离：1000m

重 量：1200g

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

安装螺纹：1/2G内螺纹

产品特点：

抗干扰强，灵敏可靠

使用环境范围宽，使用寿命长

各检测点对设定，检测历史查询，自主设定

一级、二级报警值，零点漂移正位，中文显示

高性能进口催化燃烧式传感器，性能稳定、灵敏度高

适用于化工、石油、消防、电力、冶金、生物制药、燃气等贮存、使用可燃的场所进行现场检测

淄博博安器材售后服务：1.免费保修服务：自产品安装之日起，12个月内非人为因素、或不可抗力的自然因素造成的产品故障提供全免费保修服务。2.保修期外收费服务：对因用户使用不当，人为损坏；私自移动、拆卸；自然灾害等不可抗力造成的产品故障，公司提供收费（材料成本）服务。3.服务承诺：我们将根据用户的需要随时提供现场服务。只需要您拨打一个电话，剩余的事情将由我们来做，给您一个满意的答复。