

# 气体泄露报警器油气气体探测器

产品名称	气体泄露报警器油气气体探测器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:油气 检测范围:0-100%LEL 检测范围:低报 : 20%LEL;高报 : 50%LEL
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

## 产品详情

在线式工业用油气气体浓度检测仪 气体泄露报警器油气气体探测器 油气气体报警器，是一款用来检测油气气体浓度的气体报警仪器，油气气体是一种易燃易爆性气体，检测需要根据其爆炸下限标定检测范围，可设置低报、高报两级报警点。

油气气体报警器主要由气体探测器和气体报警控制器两部分组成：气体探测器：用来探测器油气的浓度值；气体报警控制器：用来显示气体探测器探测到的浓度值，当浓度值超出设置的报警点时，进行声光报警。两者可通过线缆实现连接，提供220V供电即可实现实时监控。

（咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到）

（咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031）

（产品网站：<http://www.boanbaojingqi.com>）产品特点：

防爆、防尘、防水

采用高性能进口催化燃烧式气体传感器

具有良好的重复性和抗湿温度干扰性

性能稳定，灵敏度高

使用寿命长达2-3年(正常环境下)

具有高达CT6的防爆性能

采用三线制或四线制结构，由监控仪表或控制器远离现场察看探测结果

技术参数：

检测气体：油气

检测范围：0-100%LEL

检测范围：低报：20%LEL;高报：50%LEL

分辨率：1%LEL

检测原理：催化燃烧式传感器

采样方式：自然扩散

防爆等级：Exd CT6

使用寿命：2-3年

电 源：探测器：DC24V ± 25%；控制器：220V

输出信号：三线制(4 ~ 20)mA；四线制：RS485

环境温度：-40 ~ 70

相对湿度：<95%

压力限制：86kPa ~ 106kPa

使用电缆：分线式：1.5mm<sup>2</sup> × 3；总线式：1.5mm<sup>2</sup> × 4

传输距离：1000m

重 量：1500g

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

安装螺纹：1/2G内螺纹

淄博博安器材售后服务：

- 1、本产品提供12个月免费维修（人为因素及不可抗拒的自然灾害除外）、终生维护。
- 2、自发货之日起，公司为用户建立档案，以便更好的为用户服务。