电池供电差压式流量计显示温度压力瞬时流量累积流量

产品名称	电池供电差压式流量计显示温度压力瞬时流量累积流量
公司名称	上海肯都自动化仪表有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:肯都 型号:KD9051 供电方式:内置电池、外接24V
公司地址	上海市奉贤区南桥运河北路1099号2幢533室
联系电话	17811880650 17811880650

产品详情

关键字:文丘里流量计 差压式流量计种类多。现在，各种类型的差压式流量计以节省式和动压头式运用最多。节省式已有20余种，并且仍在开展着。动压头式以均速管流量计为代表，近年有较大开展，它是刺进式流量计的首要种类，其用量在敏捷添加。(延伸阅览...多参量文丘里流量计) 计量校正丈量运用规模广泛。适用于悉数单相流体丈量，包括液、气、蒸汽。有些混相流体，如气一固、气一液、液一固等也可运用。各种管径和作业状况（压力、温度）皆有商品。(延伸阅览...多参量文丘里流量计) 运用最遍及的孔板流量计构造简略，结实，性能安稳可靠，运用期限长，易于仿制，价格低廉。(延伸阅览...多参量文丘里流量计) 仪器校准检查件，特别是标准型检查件为全世界通用，，并得到世界标准化安排和世界计量安排的认可。标准型节省设备无需个别校准准即可投用。(延伸阅览...多参量文丘里流量计) 检查件与显现外表标准化，组合灵敏便利，便于专业化出产。 .丈量的重复性、准确度在各类流量计中属中等水平。影响要素多。要进步准确度需花较大力气。(延伸阅览...多参量文丘里流量计) 规模度窄。差压信号与流量为平方联系（非线性联系），通常规模度为3：1～4：1。 现场装置条件请求较高，需较长的直管段（孔板、喷嘴等）。(延伸阅览...多参量文丘里流量计) 仪器校验检查件与显现外表之间的引压管线为薄弱环节，易发生走漏、阻塞、冻住及信号失真等毛病。也板，喷嘴等检查件的压损大。近年来，因为微控制器技能的开展，差压变送器在技能上有打破性能、运用目标、适应性及经济性都明显进步，外表的许多缺点，如规模度窄、压损大、准确度差等，也都得到了改进。(延伸阅览...多参量文丘里流量计)