

电池供电差压式流量计显示温度压力瞬时流量累积流量

产品名称	电池供电差压式流量计显示温度压力瞬时流量累积流量
公司名称	上海肯都自动化仪表有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:肯都 型号:KD9051 供电方式:内置电池、外接24V
公司地址	上海市奉贤区南桥运河北路1099号2幢533室
联系电话	17811880650 17811880650

产品详情

关键字:[文丘里流量计](#) 差压式流量计种类多。现在,各种类型的差压式流量计以节省式和动压头式运用最多。节省式已有20余种,并且仍在开展着。动压头式以均速管流量计为代表,近年有较大开展,它是刺进式流量计的首要种类,其用量在敏捷添加。(延伸阅读...多参量[文丘里流量计](#)) 计量校正丈量运用规模广泛。适用于悉数单相流体丈量,包括液、气、蒸汽。有些混相流体,如气-固、气-液、液-固等也可运用。各种管径和作业状况(压力、温度)皆有商品。(延伸阅读...多参量[文丘里流量计](#)) 运用最遍及的孔板流量计构造简略,结实,性能安稳可靠,运用期限长,易于仿制,价格低廉。(延伸阅读...多参量[文丘里流量计](#)) 仪器校准检查件,特别是标准型检查件为全世界通用,,并得到世界标准化安排和世界计量安排的认可。标准型节省设备无需个别校准即可投用。(延伸阅读...多参量[文丘里流量计](#)) 检查件与显现外表标准化,组合灵敏便利,便于专业化出产。 .丈量的重复性、准确度在各类流量计中属中等水平。影响要素多。要进步准确度需花较大力气。(延伸阅读...多参量[文丘里流量计](#)) 规模度窄。差压信号与流量为平方联系(非线性联系),通常规模度为3:1~4:1。现场装置条件请求较高,需较长的直管段(孔板、喷嘴等)。(延伸阅读...多参量[文丘里流量计](#)) 仪器校验检查件与显现外表之间的引压管线为薄弱环节,易发生走漏、阻塞、冻住及信号失真等毛病。也板,喷嘴等检查件的压损大。近年来,因为微控制器技能的开展,差压变送器在技能上有打破性能、运用目标、适应性及经济性都明显进步,外表的许多缺点,如规模度窄、压损大、准确度差等,也都得到了改进。(延伸阅读...多参量[文丘里流量计](#))