

多参数变送器 一体化微差压变送器流量变送器

产品名称	多参数变送器 一体化微差压变送器流量变送器
公司名称	上海肯都自动化仪表有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:肯都 型号:KD9051 供电方式:内置电池、外接24V
公司地址	上海市奉贤区南桥运河北路1099号2幢533室
联系电话	17811880650 17811880650

产品详情

多参数变送器一个微功耗电池供电的差压流量变送器。**多参数变送器**把流量和差压传感器一体化设计，直接显示流量信号，并且**多参数变送器**可以不接电源的情况下进行流量的计量。全隔离的脉冲输出，可以直接在标定台子上实流标定，把系数反馈到**多参数变送器**。大大提高仪表的实际准确性。摆脱了差压流量计靠计算的这个操作办法。

KD9051多参数变送器设计之初就立足微功耗，将流量、温度、压力的采集计算，使用一个内置锂电池，可以独立工作2-3年，国内、国外目前还没有能达到这样的设计性能的变送器,处于领先地位。

KD9051多参数变送器内部、外部电源完全隔离设计。大大提高了仪表的抗干扰性。

KD9051多参数变送器可以输出脉冲、电流、485信号可选择。485信号能同时把工况瞬时流量、工矿累积流量、标况瞬时流量、标况累积流量、温度、压力等信号传输到上位机。只需要一条总线。传统的需要差压信号、温度变送器信号、压力变送器信号等多条线。

KD9051多参数变送器，自身集成了微功耗的温度和压力传感器。对温度压力传感器信号进行采集。对气体能够自动进行温度压力补偿气态方程的计算，换算到标方；蒸汽会根据饱和蒸汽或者过热蒸汽，自动查表运算，转换成质量流量。传统的变送器，不具备这些功能，要同时安装温度变送器，压力变送器，差压变送器，二次仪表或者计算机系统才能实现。同时需要进行大量的布线工作，还有设置工作。造成了仪表的使用麻烦、工作量大，操作困难等。**KD9051多参数变送器**不需要接线、设置等。非常简单的操作，提高了现场的易用性。