

设计低温乙烯气站的公司，设计低温乙烯气站的设计院，菏泽花王容器

产品名称	设计低温乙烯气站的公司，设计低温乙烯气站的设计院，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

设计低温乙烯气站的公司，设计低温乙烯气站的设计院，菏泽花王容器摘自现行行业标准《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH 3501-2011。6.1.10 对本条各款说明如下： 1 甲B类、乙类和丙A类液体储罐布置在同一个防火堤内，有利于储罐之间互相调配和统一考虑消防设施，既可节省输油管道和消防管道，也便于管理。而丙B类液体基本都是燃料油和润滑油，相对于甲B类、乙类和丙A类液体黏度较大，设计低温乙烯气站的公司，设计低温乙烯气站的设计院，菏泽花王容器火灾危险性较小，在消防要求上也不同(见本规范第12.1.4条、第12.1.5条)，故不宜布置在一个储罐组内。 2 沸溢性油品在发生火灾等事故时容易从储罐中溢出，导致火灾流散，影响非沸溢性油品安全，故规定沸溢性油品储罐不应与非沸溢性油品储罐布置在同一储罐组内。 3 地上储罐与卧式储罐的罐底标高、管道标高等各不相同，消防要求也不相同，布置在同一储罐组内对操作、管理、设计和施工等均有不便。故地上储罐不宜与卧式储罐布置在同一储罐组内。 4 本款规定目的是降低其他储罐火灾事故时，对 、 级毒性的易燃和可燃液体储罐的影响。

6.1.12 一个储罐组内储罐数量越多，发生火灾事故的机会就越多，设计低温乙烯气站的公司，设计低温乙烯气站的设计院，菏泽花王容器单体储罐容量越大，火灾损失及危害就越大，为了控制一定的火灾范围和火灾损失，故根据储罐容量大小规定了多储罐数量。由于丙B类油品储罐不易发生火灾，而储罐容量小于1000m³时，发生火灾容易扑救，故对这两种情况不加限制。6.1.13 储罐布置不允许超过两排，主要是考虑储罐失火时便于扑救。如果布置超过两排，当中间一排储罐发生火灾时，因四周都有储罐会给扑救工作带来一些困难，也可能会导致火灾的扩大。 储存丙B类油品的储罐(尤其是储存润滑油的储罐)，设计低温乙烯气站的公司，设计低温乙烯气站的设计院，菏泽花王容器发生火灾事故的概率极小，至今没有发生过着火事故。所以规定这种储罐可以布置成四排，这样有利于节约用地和投资。6.1.15 储罐间距是关乎储罐区安全的一个重要因素，也是影响油库占地面积的一个重要因素。节约用地是我国的基本国策之一，因此在保证操作方便和生产安全的前提下应尽量减少储罐间距，以达到减少占地和减少工程投资的目的。本条关于储罐间距的规定，是参照国外标准，并根据火灾模拟计算和实践经验制订的。设计低温乙烯气站的公司，设计低温乙烯气站的设计院，菏泽花王容器具体说明如下：