

灰斗气化板 可分平口和槽口

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 灰斗气化板 可分平口和槽口 |
| 公司名称 | 济宁市东顺机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济宁市高新区 |
| 联系电话 | 0537-2378908 15318186702 |

产品详情

灰斗气化板 可分平口和槽口的两种外形结构形式QHB150*300 QHB200*300 QHB50*300 QHB200*300

气化板为气力输送系统中贮仓料斗的辅助件，通常安装在物料贮存库底部、灰斗侧部位等。卸料时，接通过加热后的压缩空气使粉粒状物料态化，增加物料的流动性能，使卸料通畅。本装置由碳化硅颗粒烧结成形的气化板和箱壳、连接法兰组成。气化板具有良好的透气性和耐磨性，槽体表面采用酸洗镀锌。抗氧化不易生锈，气化板与箱壳采用耐高温密封胶组装。(1)根据设计长度L确定端盖板数量。(2)根据设计长度L确定库底斜槽布置组合。(3)另可根据用户要求提供各类气化槽、气化箱(含圆形)等装置。气化板主要技术参数：

| | |
|------|-----------------------|
| 气孔率 | 48% |
| 密度 | 2.22g/cm ³ |
| 透气能力 | 均匀 |
| 抗压强度 | 67.7MPa |
| 抗折强度 | 27.3MPa |
| 使用温度 | 400 |

气化板常规尺寸

100

150 175 200 250 300 350 450

说明：气化板尺寸可根据用户要求提供

联系方式：济宁市东顺机械设备有限公司

手机：15318186702 15898787027

电话：0537-2378908

联系人：王经理

QQ：2687481600

微信：15318186702

阿里旺旺：jndsjsxsb

邮箱：jndsjsxsb@163.com