

# 一体化多参量威力巴流量计 插入式在线安装

产品名称	一体化多参量威力巴流量计 插入式在线安装
公司名称	上海肯都自动化仪表有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:肯都 型号:KD9051 供电方式:内置电池、外接24V
公司地址	上海市奉贤区南桥运河北路1099号2幢533室
联系电话	17811880650 17811880650

## 产品详情

关键词:[威力巴 弯管流量计](#) 1、用处

适用于气体、液体和蒸汽的高精度流量测量。[威力巴](#)

流量

计是一种

差压式、速率均匀

式流量传感器，经过传感器在流体中

所发作的差压进行流量测量。[威力巴](#)反映流体真实的流速，其精度抵达 $\pm 1.0\%$ ，重复性达 $\pm$

0.1%。[威力巴](#)的超卓利益是：输出一个非常安稳、无脉动的差压信号。(多参量[弯管流量计](#)) 2

、探头的计划特征 子弹头截面形状的探头能发作准确的压力分布，固定的流体分离点；坐落探头侧后两端、流体分离点之前的低压取压孔，能够生成安稳的差压信号，并且有用防堵。内部一体化结构能避免信号渗漏，跋涉探头结构强度，坚持长期高精度。(多参量[弯管流量计](#))

3、[威力巴](#)探头防阻塞计划

[威力巴](#)

流量计探头以其超卓的防堵计划，彻底摆脱了阿牛巴等刺进式流量探头易阻塞的坏处，使均速管流量探头的防堵水平抵达了空前的高度。(多参量[弯管流量计](#)) 4、探头的利益 可测量多种介质，运用计划广泛；精度高、量程比大；探头取压孔本质防堵；测量信号安稳、不坚决小；管道耐久压损低；特有

高强度的子弹头形单片双腔结构；设备费用低，根柢免维护；能够在线设备和修理 (多参量[弯管流量计](#))

5、[威力巴](#)均速管流量传感器的特征

安稳的信号[威力巴](#)

的低压取压孔坐落探头侧后两端、流体与探头分离点之间，远离涡流不坚决区域；超卓的长期高精度使威力流量计巴能够确保精度的长期安稳。(多参量[弯管流量计](#)) 6、运用新技术

[威力巴](#)流量计开创的计划带阀门的接头[威力巴](#)

，全新的计划理念供给一个全新的概念，在仪器的接头处内置表面截止阀 1. 使设备和维护愈加简略。 2.

削減设备部件的数量，使硬件联接 本钱降低。(多参量[弯管流量计](#))