Y12易车铁执行标准

产品名称	Y12易车铁执行标准
公司名称	东莞市欧艺德金属材料有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:贵钢 型号:Y12 规格:齐全
公司地址	东莞市长安镇宵边社区S358省道97号余庆大厦五层508号
联系电话	0769-81589613 13392712556

产品详情

Y12易车铁执行标准 Y12易车铁执行标准

东莞市欧艺德供应：Y12耐磨易车铁,优质Y12易车削钢,Y12易车铁棒,好加工Y12易切削结构钢,Y12六角铁棒,可折弯Y12易切削钢,家具专用Y12电镀方铁,用于制造作仪器仪表Y12易切削钢,手表零件Y12易切削钢, Y12易车铁光圆棒,高光洁度Y12易切削钢方铁棒,环保Y12易车铁是什么,Y12易车铁价格,Y12易车铁厂家,Y12易车铁规格型号,易切削钢多少牌号,Y12光亮圆棒。

Y12易切削钢简介：

Y12易切削钢是S-P复合低碳易切削钢，是现有易切削钢中含磷量最多的一种，切削性较15号钢有明显改善。Y12钢材的力学性能有明显的各向异性，冷拉钢材纵向力学性能与冷拉15号钢接近.

（咨询热线：0769-81五89六13//1339二712五56）

Y12易切削钢化学成份：

碳 C (%):0.08~0.16

硅 SI (%):0.15~0.35

锰 MN (%):0.70~1.00

硫 S (%):0.10~0.20

磷 P (%):0.08~0.15

Y12易切削钢力学性能：

抗拉强度σb(Mpa):(热轧)390~540; (冷拉)钢材厚度或直径 8~20时:530~755; >20~30时:510~735; >30时:490~685；

伸长率δ5(%):(热轧)≥22;(冷轧)≥7.0；

断面收缩率ψ(%):(热轧)≥36；

硬度:(热轧)≤170HB;(冷拉)152~217HB；

交货状态:以热轧或冷拉状态交货，交货状态应在合同中注明。

Y12易切削钢特性：

Y12硫磷复合低碳易切削钢，是现有易切削钢中磷含量最多的一个钢种。常用于制造对力学性能要求不高的各种机器和仪器仪表零件。

Y12易切削钢用途：

Y12快削钢常代替15号钢制造对力学性能要求不高的各种零件，如螺栓、螺母、销钉、轴、管接头及火花塞外套等。

易切削钢优点：

1.使用高质量的硬质合金模具，确保公差准确、统一。

2.形状规格多样性：通过设计不同形状的模具，冷拉出不同截面形状、不同规格公差的易切削钢。角度可成直角或圆角。

3.加工时间及加工机械节省：由于精度准确，表面状况良好，易切削钢产品可直接使用，如喷涂、打砂、打弯、钻孔，也可按实际要求精拉之后直接电镀，免去了大量机加工时间及节省配置加工机械的费用。

4.材料大量节省：冷拉工艺是将原材料冷挤压变形达致所需的形状、规格及公差，原材料的耗损极少，相对利用传统车床机加工切削所耗损的材料，易切削钢所节省的材料和时间是非常可观的，佳皇金属特别当材料用量大，材料成本的节约更为显著。

东莞市欧艺德售后服务：

欧艺德向客户保证材料的质量，对所有售出材料的质量负责，为客户提供舒心的退换货服务。

东莞市欧艺德本公司承诺：

相同的产品,价格更廉, 相同的价格,质量更优, 相同的质量,服务更好. 质量保证.送货及时。

东莞市欧艺德公司一贯以“ 诚信、友谊、合作、共赢 ”为理念。愿与各界朋友客户加强合作，共同发展，共同进步。