鹿泉区太阳能路壁灯

产品名称	鹿泉区太阳能路壁灯
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	350.00/套
规格参数	品牌:河北楷举 型号:kj-001 高:6米
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

鹿泉区太阳能路壁灯

河北楷举光伏节能科技有限公司

河北楷举牌举迁安市太阳能，LED路灯，一体化太阳能路灯总销售厂家

楷举牌迁安市太阳能路灯的工作原理

楷举光伏节能科技创建于2015年，是一家集太阳能路灯应用及LED照明研发、生产、销售为一体的专业化新能源高科技企业。 楷举节能科技将专业LED光源应用和强大的技术力量相结合，将固态发光新材料和现代新能源应用相结合起来，研发并推广实用新型的高科技的太阳能路灯、LED路灯、太阳能庭院灯、太阳能草坪灯、LED投光灯、LED室内灯等现代绿色照明产品推动照明行业的国际化进程，为世界和人类的可持续发展贡献力量。迁安市楷举牌太阳能路灯参考配置

系统工作原理简单，利用光伏应原理制成的太阳能电池白天电池板接收太阳辐射能并转化为电能输出，经过充放电控制器储存在蓄电池中，夜晚当照度逐渐降低至10lux左右、太阳能电池板开路电压4.5V左右，充放电控制器侦测到这一电压值后动作，蓄电池对灯头放电。蓄电池放电8.5小时后，充放电控制器动作，蓄电池放电结束。充放电控制器的主要作用是保护蓄电池。

迁安市楷举牌太阳能路灯参数：

* 主体材料：灯杆为全钢结构、整体热镀锌/喷塑处理

*太阳能电池组件：晶体硅55WP（按负载配置）

*系统工作电压：直流12V

*控制器：太阳能灯具专用控制器,光控+时控，智能控制(天黑灯自开，天亮灯自熄灭)

*储能电池：全封闭免维护铅酸蓄电池12V50Ah(根据负载配置)

*光源类型：节能高功率集成LED,稀土节能灯(可按客户要求配置)

*防护等级：IP65

*使用温度：-30度至70度，抗风力≥150Km/h

*照明时间：6小时（可根据需要调节）

*灯杆高度：5米（可以按客户要求制作）

*阴雨天保证：可连续工作3个阴雨天（区域/季节不同有差异）（可按客户要求制作）

迁安市楷举牌太阳能路灯的安装：

1.进行各部位组件固定：太阳板固定在太阳板支架上，灯头固定到挑臂上，然后将支架与挑臂固定到主杆，并将连接线穿引到控制箱（电池箱）。

2.灯杆起吊之前，先检查各部位紧固件是否牢固，灯头安装是否端正，光源工作是否正常。然后在简易调试系统工作是否正常；松开控制器上太阳板连接线，光源工作。

3.主灯杆起吊时，注意安全防范；螺丝紧固好，如组件朝阳角度有所偏差，需要上去端调整其朝阳方向完全朝正南。

4.将蓄电池放进电池箱，按照技术要求将连接线连接到控制器；先接蓄电池，再接负载，然后接迁安市楷举牌太阳板；接线操作时一定要注意各路接线与控制器上标明的接线端子不能接错，正负两极性不能碰撞，不能接反；否则控制器将被损坏。

5.调试系统工作是否正常；松开控制器上太阳板连接线，灯亮；接上太阳板连接线，灯熄；同时仔细观察控制器上各指示灯的变化；一切属于正常，方可封好控制箱。

楷举科技权威的太阳能路灯设计方案，合理的太阳能应用产品配置，实惠的产品价格，性价比的生产企业！为您量身设计定制，打造属于本地区使用的迁安市楷举牌太阳能路灯产品： *灯高：4－12米 *材质：防腐处理＋镀锌＋喷塑 *太阳能电池组件：单晶硅／多晶硅电池板 *灯头功率：30－300W *使用寿命：25年 *光源：超高亮大功率 LED(20W-180W) *电压：DC12V/24V/AC220V *使用寿命：100000小时 *蓄电池：免维护铅酸蓄电池／地埋胶体密闭蓄电池，电池容量：DC12V 17 Ah－200Ah 使用寿命：5－8年 *控制系统：微电脑智能控制、防过充、过放、防潮、输出短路保护及光控＋时控自动开、关灯 *使用环境：-30℃－60℃ *照明时间：每天照明4－12小时，可连续照明3-7个阴雨天。