

Y15pb易切削钢棒材料

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | Y15pb易切削钢棒材料 |
| 公司名称 | 东莞市欧艺德金属材料有限公司 |
| 价格 | 6.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:贵钢 型号:Y15pb 规格:齐全 |
| 公司地址 | 东莞市长安镇宵边社区S358省道97号余庆大厦五层508号 |
| 联系电话 | 0769-81589613 13392712556 |

产品详情

Y15pb易切削钢棒材料 Y15pb易切削钢棒材料

东莞市欧艺德供应冷拉精密六角棒方棒,Y15易切削钢货源充足,上海Y15易切削钢,Y15易车铁棒,环保Y15易切削铁棒,Y15不粘刀易车铁,Y15易切削钢圆钢,Y15六角棒光圆,易切削钢Y15圆铁棒,Y15冷拉易切削钢材,实心Y15易车铁六角棒,可加工切割Y15易车铁,Y15环保易车铁,Y15易切削钢厂家销售,高精度Y15易切削钢,优质易切削钢Y15。

Y15易切削钢简介：

执行标准:GB/T 8731-1988

Y15是易切削结构钢，精度好，容易切削。能大大提高车刀的使用寿命，减少加工工艺时间。

Y15易切削钢是S-P复合高硫、低硅易切削钢。切削性明显高于Y12，生产效率比Y12钢提高30~50%，特别是攻丝时，丝锥寿命比

Y12提高两倍以上，常用于制造不重要的标准件中，如螺栓、螺母、管接头、弹簧座等。

Y15易切削钢化学成分：

碳 C :0.10-0.18

磷 P:0.05-0.10

硫 S :0.23-0.33

锰 Mn :0.80-1.20

硅 Si: 0.15

Y15易切削钢力学性能：

断面收缩率 (%):(热轧) 36 ;

伸长率 5 (%):(热轧) 22;(冷轧) 7.0 ;

抗拉强度 b (MPa):(热轧)390~540;(冷拉)钢材厚度或直径 8~20时:530~755; >20~30时:510~735;

>30时:490~685 ;

Y15易切削钢特性及用途：

Y15是易切削结构钢，精度好，容易切削，大大的提高了车刀的使用寿命，减少加工工艺时间。是S-P复合高硫、低硅易切削钢。切削性明显高于Y12，生产效率比Y12钢提高30~50%，特别是攻丝时，丝锥寿命比Y12提高两倍以上，而且比进口的Pb-S复合低碳易切削钢12L14或者9SMn23Pb的攻丝效果提高一倍。

Y15为易切削结构钢，通过提高钢中的硫和锰的含量，形成大量的硫化锰夹杂物，切削时铁屑极易断开，可提高零件表面质量，并能以更快的切削速度和更深的进刀量加工，从而提高生产效率和节约生产成本。低碳易切削钢主要用来制造对强度要求不高，但粗糙度要求较高的零件，如螺丝、螺杆、螺帽、管接头、连接螺栓等。中碳易切削钢Y35可用于强度要求较高，且不易加工的零件，如纺织机、计算机上的零件。低碳易切削钢一般在热轧或冷拉状态下使用，也可表面渗碳处理;中碳易切削钢一般在热处理后使用。

东莞市欧艺德现货规格：

光亮圆棒：1.0---200mm

光亮六角：对边4---50mm

光亮方料：2---100mm

标准规格有大量库存，现货供应。（特殊规格可定做最少起订量500-1000kg）

东莞市欧艺德金属制品有限公司郑重向广大客户承诺---保证材质，保障客户消费权益，提供与客户最真的材料，满足客户的需求，每批材料出厂必经内部独立的质检部门进行严格的质量分析，出货随货附带原厂材质证明及相应的ROHS检测报告及SGS报告。