

# 井陘地区LED太阳能路灯壁灯360天亮灯

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 井陘地区LED太阳能路灯壁灯360天亮灯         |
| 公司名称 | 河北楷举光伏节能科技有限公司               |
| 价格   | 450.00/套                     |
| 规格参数 | 品牌:河北楷举<br>型号:kj-001<br>高:6米 |
| 公司地址 | 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处         |
| 联系电话 | 0311-86510756 13933858936    |

## 产品详情

井陘地区LED太阳能路灯壁灯360天亮灯

河北楷举光伏节能科技有限公司

滦南县楷举牌太阳能一体化庭院灯、景观灯、道路灯、高杆灯、草坪灯、销售价格及供货周期。

滦南县楷举牌太阳能路灯控制器主要特点：1、根据蓄电池放电率特性曲线修正放电终止电压（欠压保护电压值）；2、具有过充、过放、过载、防反接等保护功能；3、采用了串联式PWM充电主电路，其电压损失是使用二极管充电回路的1/4，大大减少了场效应管的发热量；采用自适应式直充（限流限压）、均充（恒压减流）、浮充（涓流）三阶段充电法对蓄电池进行充电，延长了蓄电池的使用寿命；同时具有高精度温度补偿；4、使用八个LED发光管指示当前控制器的工作状态和蓄电池电量，让用户更清楚地了解使用状况；

5、所有电子器件全部采用工业级芯片（仅对带I工业级控制器），可适用于寒冷、高温、潮湿环境。使用了单片机+晶振定时控制，定时控制精确可达+1秒/24小时。6、利用了E2ROM存储器记录各工作控制点和各参数设置值，消除了机械电位器带来的可靠性低等问题；7、设置时用LED显示参数以及参数值，配合双键操作即可完成所有设置，使用极其方便直观。8、具有双路负载输出，并且每一路均可进行光控+延时的设置，每一路的延时时间均可修改。

- 1、太阳能电池组件：晶体硅10-200WP（按负载配置）
- 2、滦南县太阳能路灯系统工作电压：直流12V/24V
- 3、太阳能路灯控制器：太阳能灯具专用控制器，光控+时控，智能控制（天黑灯自开，天亮灯自熄灭）
- 4、太阳能路灯储能电池：全封闭免维护铅酸蓄电池12V 24—200Ah（根据负载配置）

- 5、太阳能路灯光源类型：节能大功率LED路灯灯头，10-180W（可按客户要求配置）
- 6、滦南县太阳能路灯防护等级：IP65
- 7、太阳能路灯使用温度：-30度至70度，抗风力 150Km/h
- 8、太阳能路灯照明时间：4~14小时（可根据需要调节）
- 9、太阳能路灯灯杆高度：4米~10米（可按客户要求制作）
- 10、滦南县太阳能路灯阴雨天保证：可连续工作3~5个阴雨天（区域/季节不同有差异）

蓄电池的使用寿命也应该考虑在整个路灯系统应用中，一般的蓄电池保修三年或五年，但一般的蓄电池在一年、甚至半年以后就会出现充电不满的情况，有些实际充电率有可能下降到50%左右，这必将影响连续阴雨天时期的夜间正常照明，所以选择一款较好的蓄电池尤为重要质量好的太阳能路灯有那些LED照明太阳能室内灯

太阳能灯又分为好几种，滦南县太阳能路灯、迁安市太阳能庭院灯、迁西县太阳能草坪灯等等。它们适用于城市道路、小区广场、工业园区、旅游景区、公园绿化带等场所的亮化照明需要。