

消防水泵备用电源箱-70KWEPS应急电源

产品名称	消防水泵备用电源箱-70KWEPS应急电源
公司名称	深圳市华威电力有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:华威电力
公司地址	深圳市宝安区松岗大地路8号A栋
联系电话	0755-27083321 18927474315

产品详情

消防水泵应急电源箱-70KVAEPS应急电源|70KWEPS电源厂家-动力型70KWEPS应急电源箱, 75KWEPS电源厂家-华威电力四大电源厂家|80KVAEPS电源-80KVAEPS消防应急电源|90KVAEPS电源-90KWEPS集中应急电源箱|90分钟EPS备用电源箱-详情请致电

一:产品原理

1.市电正常情况：在交流市电正常时由市电经过互投装置给重要负载直接供电,同时通过智能充电器给电池组充电。

2.市电异常情况：当交流电网断电后或电网电能异常时，互投装置将会立即投切至逆变电源,由电池经过逆变电源逆变出交流电应急供电(转换时间小于1S,也可定制更短转换时间机型)。

型号		HWE-2.2 ~ 200KW-D
输入	电压	380V ± 20%
	相数	三相四线+PE
	频率 (Hz)	50Hz ± 5%
输出	容量	2.2KW ~ 200KW
	电压	380V ± 20% 变频启动时:三相0 ~ 380V (自调节)
	波形	纯正弦波
	频率	50Hz ± 0.5% 变频启动时0 ~ 50Hz (正常运行, 频率自调)
	过载能力	120% 60秒; 150% 0.5秒

电池	免维护密封铅酸电池
备用时间	60分钟/90分钟/120分钟/（可按设计要求配置备用时间）
保护	短路保护，过流保护，过压保护,过载保护,过温保护等
显示	LCD中文液晶显示
效率	应急供电时：90%;市电供电时约为100%;
运行环境	温度：-24 ~ 40 相对湿度：0 ~ 90%海拔高度：2000米以下
适应负载	本电源适用于动力负载
噪音	电网有电时，静置无噪音；应急供电时，小于60dB
尺寸/重量	见尺寸重量一览表
开门方式和进线方法	前门单开，后门双开，底部进出线。（标准型）

包装：高档木箱打包

售后服务：公司郑重承诺：凡属产品质量问题，自发货之日起，贰年之内保修，终身成本维护。