

65型扇形铝镁锰屋面板

产品名称	65型扇形铝镁锰屋面板
公司名称	湖北卓安诚绿色建材科技有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	品牌:卓安诚 型号:65-400/430/500 常用颜色:白银灰/闪银
公司地址	武汉市黄陂区武湖农场汉施路39号4 - 2栋
联系电话	15926707616

产品详情

65型扇形铝镁锰屋面板，扇形铝镁锰屋面板，65型扇形屋面板，铝镁锰屋面板厂家，大小头板扇形屋面板，铝镁锰合金板，高档美观，易于造型，综合性能好，能满足建筑的各项需求，施工方便，易于安装，自洁性强，经久耐用。保温隔音隔热性能好，绿色环保，自然健康。直立锁边铝镁锰板，便于铺设隔热吸音层；无需化学嵌缝胶，免除污染与老化问题。湖南直立锁边铝镁锰扇形屋面系统一般包括：湖南铝镁锰扇形板，T型固定支座，防水卷材，保温棉或岩棉，防水透气膜，无纺布，吸音棉，穿孔吸音底板，主次檩条等等，起到防水、保温、隔音、抗风、防温度型变、排水、防雷、防火等多项作用，具有优良的观感和优异的性能，安装简便快捷，不需穿孔，板面保持完整，有极佳防水性能。卓安诚铝镁锰合金系列屋面板，由铝合金卷材连续轧制成型，可在现场生产加工，生产出符合要求的长度，无需纵向搭接，消除了屋面渗漏的隐患。可任意塑造各种形状，广泛应用于机场航站楼、飞机维修库、车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展示厅、大型公共娱乐设施、公共服务建筑、大型购物中心、商业设施、民用住宅屋面。屋面底板安装：1.底板要求：一般屋面底板采用0.5mm厚镀锌钢底板，底板板型采用YX15-225-900型，其有效波高为15mm，波距为225mm，孔径2.5mm,穿孔率一般为23%。镀锌钢底板安装时应注意板底的平整度，板中不能有翘曲变形。钢底板横向间相互搭接一个波峰，如底板相互接触不严产生较大缝隙时就用5铝拉钉适当紧固。锚固可靠，安装平整，板缝接触严密，板面干净。2.屋面底板安装:采用自攻螺钉扣挂。在底板安装前，利用水准仪和经纬仪在安装好的檩条上先测放出第一列板的安装基准线，以此线为基础，每二十块板宽为一组距，在屋面整个安装位置测放出底板的整个安装测控网。当第一块压型板固定就位后，在板端与板顶各拉一根连续的准线，这两根线和第一块板将成为引导线，便于后续压型板的快速固定。在安装一段区域后要定段检查，方法是测量已固定好的压型板宽度，在其顶部与底部各测一次，以保证不出现移动和扇形。压型底板通过自攻螺钉与主檩条连接，自攻螺钉的间距：横向为一波的距离，在波谷处与檩条连接；钢底板的安装顺序为由高处至低处，由中间部位往边缘部分安装，搭接为低处搭高处。底板安装按板起始线放置后，用自攻钉紧固两端后，再安装第二块板；安装到下一放线标志点处，复查板材安装偏差，当满足设计要求后进行板材的全面紧固。不能满足要求时，应在下一标志段内调正，当在本标志段内可调正时，可在调正本标志段后再全面紧固。安装完后的底板应及时检查有无遗漏紧固点。在紧固自攻螺丝时应掌握紧固的程度，不可过度，过度会使密封垫圈上翻，甚至将板面压得下凹而积水。紧固不够会使密封不到位而出现漏雨，目测检查拧紧程度的方法是看垫板周围的橡胶是否被轻微挤出。3.底板安装质量控制：第一块板材安装时根据已测设的控制线进行安装，板材安装随时检查板材的两端及中间的直线度和整体板材的平行度，防止

整个板材出现扇形。板材在安装前应根据檩条间距，在板材上用记号笔标出自攻螺栓的固定位置，防止出现螺栓间距不一，或不固定在檩条上。板材在安装过程中随时检查纵横的搭接长度及接缝的情况，及时进行调整，在固定时屋面底板的安装。

65型扇形铝镁锰屋面板，扇形铝镁锰屋面板，65型扇形屋面板，板是按小肋的方向固定的。大肋盖在小肋上。板是从边缘到边缘地安装。但在某些情况下，改变这一顺序也是必要和合理的。在穹顶屋面上安装，或当屋面斜度对铝镁锰板来说很陡时，就可能需要按不同的顺序安装。这些步骤须仔细计划，并可能会用到异形板。从边缘到边缘的标准安装顺序如下：安装顺序：a)从边缘的起点线开始排布固定座。（确定屋脊和屋檐处的固定座被放置在合适的高度上，以达到满意的坡度。让固定座在屋脊处高些，在屋檐处低些 b)用锁边机封闭第一块板的大肋，以使山墙扣槽能被固定在合适的位置。锁边机应当能用手支撑以免它倾斜。c)将KAL-ZIP板扣到预先装好的固定座上，或边量尺寸边安装第二排固定座。d)放好山墙扣槽，并将其钉在大肋上（每500毫米间距一个铆钉），铆钉与固定座的距离应大于50毫米，以保证板子能自由伸缩。山墙扣槽的长边放在KAL-ZIP板一侧,并与板之间留有5毫米的空隙。e)将山墙扣件用自攻螺钉固定到固定座侧板上。先在固定座侧板上钻孔，钻孔位置有限制，孔径是4.5毫米。固定座顶与孔中心的距离：KAL-ZIP板65毫米高66毫米 KAL-ZIP板50毫米高52毫米如果有必要，用螺钉枪和套筒来拧紧螺钉。f)用螺钉和铆钉作为固定点 KAL-ZIP板的锁边板的小肋一定要被完全地扣到固定座的梅花头上，以防止锁边不正确。

铝镁锰屋面板厂家信息：湖北卓安诚绿色建材科技有限公司网站，具体地址是湖北省武汉市黄陂区武湖农场汉施39号，联系人是方芳,联系手机是15926707616,主要产品有：多种规格型号的铝镁锰屋面板、墙面板，钛合金建筑装饰板，铜板屋面板等高端绿色节能环保产品；各型号楼承钢板，B-36柔性屋面板，聚氨酯保温装饰板，以及普通型彩钢板，轻钢檩条及配件等等。单位注册资金单位注册资金人民币500万元。目前公司销售网络覆盖、北京、江苏、浙江、山东、安徽、湖南、湖北、广西、四川、福建、海南、广东、辽宁、甘肃、宁夏、陕西、内蒙古、江西、重庆等全国大部分省市自治区，为众多国内知名工程提供着优质产品。深受企业用户的信任和好评！期待与您的合作！