

车库蓄排水板厂家施工

产品名称	车库蓄排水板厂家施工
公司名称	舟山新塑土工材料有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:舟山新塑 型号:xs003
公司地址	浙江省舟山市定海区临城新区
联系电话	0580-2033577 13665815785

产品详情

蓄排水板是采用高密度聚乙烯（HDPE）或聚丙烯（PP）经加热加压定型注塑而成，针对建筑园林绿化市场专门研发，集排水、蓄水功能于一体的新型排水材料。该板材具有空间刚度极高，抗压性能优越的特点（可以通过现场试验检验），能够承受400Kpa以上的高抗压负荷，同时可以承受在种植顶板回填土过程中机械碾压的极端负荷情况。它同时具备了蓄水、排水、透气、保温隔热等多种功能。结合土工布一起使用，可以避免细颗粒基质堵塞蓄水槽和排水通道，保持排水通畅和空气流通，形成一个完整的、新型蓄、排水系统，现已是多项建筑绿化工程中被广泛使用，经国家质量监督检测部门检验合格。是绿化工程中必不可少的基础材料。

蓄排水板特点：

- 1、施工方便、维护简便且经济。
- 2、耐负荷及耐久性强。
- 3、能确保将多余水快速排走。
- 4、蓄水部分能将部分水储藏起来。
- 5、能给植物生长提供充足的水份与氧气。
- 6、量轻及屋顶隔热保温功能强。

蓄排水板用途用于屋顶绿化、地下车顶板绿化、城市广场、高尔夫球场、运动场、污水处理厂、公共建筑绿化、广场绿化、园区内道路绿化工程。

蓄排水板施工铺设

1. 防水层及其保护层施工完成后，开始铺装排水板。要求基层排水坡度满足2‰~5‰;
2. 将排水板杯状口朝上铺装，齿孔相扣；
3. 排水板上覆盖土工布，土工布相互搭接10~20cm,防止泥水穿过土工布，淤堵蓄排水系统，造成排水不畅，蓄水量减少；
4. 在土工布上面铺10~20mm中粗砂，形成渗透过滤层，可阻止种植土流失；
5. 覆盖适当厚度种植土。
6. 要做好排水板成品保护。排水板铺装后，应不容许在排水板上直接推运手推车等，运输材料时要铺设木板、马道。做到随铺随填土。