

ADSS全介质悬垂线夹套壳胶块耐张线夹定制

产品名称	ADSS全介质悬垂线夹套壳胶块耐张线夹定制
公司名称	保定宏杰电力设备安装有限公司
价格	35.00/套
规格参数	恒力达:HLD 悬垂线夹:AXC-500-13 耐张线夹:ANZ-500-13
公司地址	河北保定满城县
联系电话	0312-6770552 15603121125

产品详情

光缆金具河北厂家现货直销联系人：刘春艳 电话：15603121125

用于ADSS光缆的预绞式悬垂线夹

用途:

预绞式悬垂线夹是起支撑作用，将全介质自承式光缆(ADSS)悬挂于线路转角小于25°的杆塔上线夹可以减小光缆在悬挂点上的静态应力，提高光缆的抗振能力，抑制风力振动的动态应力；还可以保证光缆的弯曲不超过允许的数值，使光缆不产生弯曲应力，所以光缆中的光纤不会产生附加损耗。

结构与材料:

铸铝套壳：由耐腐蚀铝合金压力铸造而成,该铝合金化学性能稳定，抗大气腐蚀性能好，并具有较好的机械性能。

橡胶夹具：由优质橡胶及中心加强件组成，具有抗臭氧、耐化学、耐气候老化性能，具有高低温度性能，及较高的强度和弹性，较小的压缩变形。

螺栓、平垫、弹垫、螺母、闭口销、U形挂环-----电力标准件。

护线条预绞丝：按预定的机械性能与化学成分定做的铝合金线材，具有很高的抗拉强度、硬度和良好的弹性以及极强的防锈能力，能在恶劣的气候环境下长期使用。

外层预绞丝：与护线条预绞丝相同。

名称	(型号)适用范围	单位	备注	估重
ADSS 悬垂线夹	AXC-100M以内	套	单层	1.0
	AXC-150M	套	双层	1.26
	AXC-200M	套	双层	2.23
	AXC-300M	套		2.4
	AXC-400M	套		
	AXC-500M	套		3.5
	AXC-600M	套		4.5
	AXC-700M	套		4.7
	AXC-800M	套		4.9
	AXC-1000M	套		5.3

特点：

a.悬垂线夹与ADSS光缆有较大的接触面积，应力分布均匀，无应力集中点，同时增强了挂点位置光缆的刚度，起到更好的保护作用。

b.有较好的动态应力承受能力，可提供足够的握紧力来保护ADSS光缆在不平衡负载的条件下安全运行。

c.该结构配以柔性橡胶夹块，增强了自阻尼，使磨损减小。

e.端部磨圆处理，提高了电晕起晕电压。

f.优质的铝合金材质，提高了线夹的机械性能及防腐性能，大大延长了使用寿命。