

设计自来水厂液氧站的公司，设计自来水厂氧气站的公司，设计自来水厂LO2气站的公司

产品名称	设计自来水厂液氧站的公司，设计自来水厂氧气站的公司，设计自来水厂LO2气站的公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

设计自来水厂液氧站的公司，设计自来水厂氧气站的公司，设计自来水厂LO2气站的公司下列储罐的通气管上必须装设阻火器： 1

储存甲B类、乙类、丙A类液体的固定顶储罐和地上卧式储罐； 2

储存甲B类和乙类液体的覆土卧式油罐； 3

储存甲B类、乙类、丙A类液体并采用氮气密封保护系统的内浮顶储罐。6.4.8 覆土立式油罐的通气管管口应引出罐室外，设计自来水厂液氧站的公司，设计自来水厂氧气站的公司，设计自来水厂LO2气站的公司管口宜高出覆土面1.0m~1.5m。6.4.9 储罐进液不得采用喷溅方式。甲B、乙、丙A类液体储罐的进液管从储罐上部接入时，进液管应延伸到储罐的底部。6.4.10

有脱水操作要求的储罐宜装设自动脱水器。6.4.11 储存、级毒性液体的储罐，应采用密闭采样器。储罐的凝液或残液应密闭排入专用收集系统或设备。6.4.12 常压卧式储罐的基本附件设置，设计自来水厂液氧站的公司，设计自来水厂氧气站的公司，设计自来水厂LO2气站的公司应符合下列规定： 1

卧式储罐的人孔公称直径不应小于600mm。筒体长度大于6m的卧式储罐，至少应设2个人孔。

2 卧式储罐的接合管及人孔盖应采用钢质材料。 3

液位测量装置和测量孔的检尺槽，应位于储罐正顶部的纵向轴线上，并宜设在人孔盖上。 4 储罐排水管线的公称直径不应小于40mm。设计自来水厂液氧站的公司，设计自来水厂氧气站的公司，设计自来水厂LO2气站的公司排水管上的阀门应采用钢制闸阀或球阀。6.4.13

常压卧式储罐的通气管设置，应符合下列规定： 1 卧式储罐通气管的公称直径应按储罐的大进出流量确定，但不应小于50mm；当同种液体的多个储罐共用一根通气干管时，其通气干管的公称直径不应小于80mm。 2 通气管横管应坡向储罐，坡度应大于或等于5%。 3 通气管管口的小设置高度，设计自来水厂液氧站的公司，设计自来水厂氧气站的公司，设计自来水厂LO2气站的公司应符合表6.4.13的规定。