供应流量传感器P51530-P0

产品名称	供应流量传感器P51530-P0
公司名称	洛阳巴德电子商务有限公司
价格	800.00/个
规格参数	品牌:美国GF 型号:P51530-P0 库存:100
公司地址	洛阳市西工区纱厂南路33号
联系电话	0379-65118877 13353971366

产品详情

洛阳巴德电子商务有限公司

联系人：韩丽雯

24小时热线：13353971366

微信：13353971366

座机：0379-65118877

传真：0379-69921677

QQ：15905581

邮箱：13353971366@163.COM

总公司地址：洛阳西工区纱厂南路33号

杭州办事处：杭州江干区天城路64号北斗天绘大厦17楼

美国G+F流量传感器 美国G+F流量传感器 美国G+F流量传感器

现货供应 一个起订 量大月结 原装正品

515 Paddlewheel Rotor-X Flow Sensor 转子叶轮式流量传感器

P51530-P0

P51530-P1

P51530-P2

P51530-H0

P51530-H1

P51530-H2

P51530-S0

P51530-S1

P51530-S2

P51530-T0

P51530-T1

P51530-T2

P51530-V0

P51530-V1

P51530-V2

525 Metalex Flow Sensor 高温高压型流量传感器

P525-1

P525-2

P525-3

P525-1S

P525-2S

P525-3S

2000 Micro Flow Sensor 微型流量传感器

3-2000-11

3-2000-12

3-2000-21

3-2000-22

2100 Turbine Flow Sensor 涡轮流量传感器

3-2100-1L

3-2100-1H

3-2100-2L

3-2100-2H

3-2100-2H

2507 Mini Flow Sensor 迷你流量传感器

3-2507.100-2V

3-2507.100-3V

3-2507.100-4V

3-2507.100-6V

3-2507.080-2

3-2507.080-3

3-2507.080-5

3-2507.081-2

3-2507.081-3

3-2507.081-4

5523-0222

2517 Brass Paddlewheel Flow Sensor 黄铜流量传感器

3-2517.100

3-2517.101

3-2517.102

3-2517.103

2536 Paddlewheel Rotor-X Flow Sensor 叶轮式流量传感器

3-2536-P0

3-2536-P1

3-2536-P2

3-2536-T0

3-2536-T1

3-2536-T2

3-2536-V0

3-2536-V1

3-2536-V2

2537 Rotor-X Paddlewheel Flowmeter 叶轮式流量传感器

3-2537-1C-P0

3-2537-2C-P0

3-2537-3C-P1

3-2537-4C-T0

3-2537-6C-T1

2540 High Performance Flow Sensor 高性能流量传感器

3-2540-1

3-2540-2

3-2540-3

3-2540-4

3-2540-15

3-2540-25

3-2540-35

3-2540-45

2551 Magmeter Flow Sensor 直读频率流量传感器

3-2551-P0-11

3-2551-P0-12

3-2551-T0-21

3-2551-P1-41

3-2551-W2-41

3-2551-W2-42

2552 Metal Magmeter Flow Sensor直读频率流量传感器

3-2552-11-A-11

3-2552-11-A-12

3-2552-11-B-11

3-2552-11-B-12

3-2552-34-B-11

3-2552-34-B-12

3000-5 Irrigation Flow Sensor灌溉流量传感器

4-3000.5

4-3000.566

4-3000.568

4-3000.570

4-3000.572

4-3000.566-W

4-3000.568-W

4-3000.570-W

4-3000.572-W

4-3000.390

4-3000.392

4-3000.575

7000/7001 Vortex Flow Sensor 涡街流量传感器

3-7000-51

3-7000-52

3-7001-61

3-7001-62

3-7001-63

3-7001-64

3-7001-65

3-7001-66

洛阳巴德电子商务有限公司

主要产品有：称重传感器，温度传感器，流量传感器，速度传感器，位移传感器，压力传感器，张力传感器，扭矩传感器，控制仪表，放大器，应变器，编码器，电机，PLC，阀门和其它相关附件。

应用行业包含：军工、航空航天、机器人制造业、汽车制造业、自动化生产线装配等工业领域，和冶金、化工、石油、电力、能源、矿业、建筑、食品饮品等生产领域，以及检测、实验室、计量等认证研发领域。

称重传感器:ZEMIC、托利多、美国GST、英国Omega、chimei、新西兰PT、德国EHP、美国Rice Lake、韩国Bongshin

德国HBM、德国PHILIPS/Sartorius（赛多利斯）、余姚CNCELL、美国MKcells、美国celtron vishay

美国Tedea-Huntleigh、美国Vishay Nobel、美国Vishay BLH、美国Vishay Revere、美国STS Vishay Sensortronics

美国Transcell（铨力）、美国Interface、美国Transducer Techniques、意大利N.B.C、意大利AEP、德国FLINTEC（富林泰克）

美国Futek、日本AND、日本NTS、韩国Dacell、日本NMB、日本KYOWA、英国Thames、德国Honeywell、广测、

台湾煜昕JIHSENSE、台湾mavin、加拿大ANYLOAD、德国申克Schenck、ACCUCHAMP、日本大和:Yamato、

流量传感器：英国Omega、美国G+F、德国科威尔KELILL、英国INFLUX、

速度传感器：美国GST、英国Hansford Sensor、美国Dytran、德国RHEIN TACHO、

位移传感器：英国RDP、意大利GEFRAN、美国Trans-Tek、德国NOVOtechnik、美国MTS、美国EPSILON(引伸计)、

温度传感器：英国Omega、英国HYDRONIX、日本chino、 奥地利E+E、

压力传感器：美国MSI/MEAS、韩国SENSYS、

称重仪表:美国Rice Lake、珠海长陆、上海耀华、杰曼仪表、日本AND、日本ASAHI KEIKE、意大利SENECA、

台湾BDE、日本Santest（三菱）

产品型号：产品价格：面议厂商性质：生产商所 在 地：南京市更新时间：2015-08-25 14:45:33浏览次数：271查看更多同类产品>>

GF转轮流量计；GF电磁流量计；GF流量变送器；GH PH/ORP电极；GF电导率仪；GF电阻率仪；GF液位传感器；GF温度传感器；GF压力传感器；GF液位变送器，GF温度变送器；GF压力变送器。【详细说明】

+GF+乔治费歇尔集团是一家处于世界领先地位的工业集团，GF集团创立于1802年，迄今已有两百多年历史，集团总部位于瑞士的夏夫豪森市（Schaffhausen）。乔治费歇尔管路系统集团全球有3000多名员工，在中国有近300名员工。

GF最具代表性的+GF+SIGNET系列产品应用于反渗透纯水工艺的：+GF+电导率仪，PH/OPR仪，GF转轮流量计，GF压力传感器等，南京博滤工业设备有限公司为电子、半导体、冶金、化工、制药、食品、电力等工业制造行业客户提供+GF+SIGNET常规变送器系列产品及技术选型。产品索引：GF转轮流量计；GF电磁流量计；GF流量变送器；GH PH/ORP电极；GF电导率仪；GF电阻率仪；GF液位传感器；GF温度传感器；GF压力传感器；GF液位变送器，GF温度变送器；GF压力变送器。

+GF+SIGNET流量计：

● 变送器仪表型号：

原型号：3-8550-1；3-8550-1P；3-8550-2；3-8550-2P；3-8550-3；3-8550-3P；

新型号：3-9900-1,3-9900-1P，3-9900.393，3-9900.394，安装外壳3-8050（接线盒：3-8050-1，3-8050-2）,或3-8051；3-8150-1P，3-8150-1，3-8150-P0，3-8150-P1流量变送器；

● 流量计探头传感器型号：

P51530系列:常用型号：

P51530-P0（适配管道0.5-4"）,P51530-P1（适配管道5-8"）,P51530-P2,（适配管道10-36"）；

其它型号：P51530-V1, P51530-S0,P51530-T0，P51530-T1；

2536系列: 常用型号：3-2536-P0, 3-2536-P1, 3-2536-P2；

其它型号： 3-2536-T0, 3-2536-S0;

P525金属（316不锈钢）系列:

常用型号：P525-1,P525-2,P525-3；

其它型号：P525-1S,P525-2S；3-2537-6C-T0，3-2537-6C-P，3-2537-6C-P0；3-2540-1S；8510一体式探头:3-8510-P0, 3-8510-P1；流量一体式安装：3-8052

● 电磁流量计2551系列：

3-2551-P1-42，3-2551-P1-42，3-2551-P1-42，3-2551-P2-11，3-2551-P2-42,，3-2551-T0-12，3-2551-T1-11，3--2552-22-A-11，3-2552-21-A-11，3-2551-P0-11，3-2551-P0-12，3-2551-P1-11，3-2551-P1-12，3-2551-P0-21，3-2551-P0-22，3-2551-P1-21，3-2551-P1-22，
3-2551-P0-41，3-2551-P0-42，3-2551-P1-42，3-2551-P1-42

● 3-2507系列：3-2507.100-1V，3-2507.100-2V，3-2507.100-4V，3-2507.100-6V(测量范围:0.1~12升/分,PVDF材质)

5500 GF累积流量指示仪: 3-5500；5600 GF批处理控制器:3-5600；5075累积流量指示仪:
3-5075；5090无源流量指示仪: 3-5090,只能用于P51530系列探头相配。

● 流量监视器：3-5090

+GF+SIGNET电导率仪电阻率仪：

● 电阻率变送器仪表型号：

原型号：3-8850-1；3-8850-1P；3-8850-2；3-8850-2P；3-88530-3；3-8850-3P；

新型号：3-9900-1；3-9900-1P；3-9900.393；3-9900.394；3-8850-3可配安装外壳3-8050,或3-8051等；

● 电阻率传感器，电导率传感器探头：

3-2819-1，3-2819-S2C，3-2819-S1C，3-2819-S2，3-2819-S1，3-2819-T1；3-2820-1，3-2820-S1，3-2820-S1；3-2821-1，3-2821-S1；3-2822-1；3-2823-1；3-2850-52-39，3-2850-52-39D，3-2850-52-40，3-2850-52-41，3-2850-52-42；3-2839-1；3-2840-1，3-2841-1，3-2842-1，3-2842-1D

3-2819-1电导传感器：0.01探头，测量范围0.055～100μs，0.02～50ppm

3-2820-1电导传感器：0.1探头，测量范围1.0～1000μs，0.5～500ppm

3-2821-1电导传感器：1.0探头，测量范围10～10000μs，5～5000ppm

3-2822-1电导传感器：10探头，测量范围100～200000μs，50～100000ppm

3-2823-1电导传感器：20探头，测量范围200～400000μs，100～200000ppm

+GF+SIGNETpH/ORP仪表 ：

●? +GF+PH/DRP变送器选型：

旧型号：3-8750-1；3-8750-1P；3-8750-2；3-8750-2P；3-8750-3；3-8750-3P；

新型号：3-9900-1；3-9900-1P；3-9900.393；可配安装外壳3-8050,或3-8051等；电导控制器：3-8860。

● +GF+PH/ORP传感器选型：

旧型号：3-2714，3-2715，3-2716，3-2717，3-2716-DI；

新型号：，3-2724-00，3-2724-10，3-2725-60，3-2725-61,3-2726-HF-10，3-2726-00，3-2726-10，3-2726-11，3-2726-LC-00，3-2726-LC-10；放大器：3-2760-11，3-2760-21，3-2760-1，3-2750-1，3-2750-2，3-2750-3，3-2750-7；小红帽：P31542

+GF+SIGNET压力表：

● +GF+压力变送器选型：

旧型号： 3-8450-1；3-8450-1P；3-8450-1；3-8450-2P；

新型号：3-9900-1；3-9900-1P；3-9900.393；可配安装外壳3-8050（接线盒：3-8050-1，3-8050-2）,或3-8051。

● +GF+压力传感器选型：3-2450-7H，3-2450-5H，3-2450-7L，3-2450-5L，3-2450-7U，3-2450-1L，3-2450-1H，3-2450-5L，3-2450-5H

+GF+SIGNET温度表：

● +GF+温度变送器型号选型：

3-9900-1P,3-9900-1P/3-9900.393,3-8350-3P；3-9900-1,
3-9900-1/3-9900.393,3-8350-3,可配安装外壳3-8050（接线盒：3-8050-1，3-8050-2）,或3-8051

● +GF+传感器选型：3-2350-1，3-2350-3

+GF+SIGNET液位表：

3-2250-21U，3-2250-21L，3-2250-11U，3-2250-11L

+GF+SIGNET其它：

带HART协议：3-9900.395；角度可调件：3-9900.396；余氯表：3-4630-20，3-4630-21；余氯备件包：3-2630.396；浊度仪：3-4150-0，3-4150-1，3-4150-3，3-4150-5；浊度标液：3822-4001，3822-4003；调试工具：3-0250；继电器输出：3-8059-4

WET-TAP阀门装置；溶解氧: 3-2610-31；信号转换器: 3-8058-1