

吸顶AP_无线吸顶AP

产品名称	吸顶AP_无线吸顶AP
公司名称	广东扬航电子科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:扬航电子科技 型号:无
公司地址	广东省深圳市宝安区宝源路中央大道大厦A座15D
联系电话	0755-26720306 18688993975

产品详情

吸顶AP_无线吸顶AP哪家好 企业级11ac双频吸顶AP (YB10) 1概述

YB10是一款室内型企业级11ac双频吸顶AP，采用高通Atheros

硬件平台，支持2.4GHz和5.8GHz频段，支持802.11ac，2.4G频段支持MIMO 2x2，5.8G频段支持MIMO 2x2，最高速率达1167Mbps，千兆WAN口支持POE供电，安装简便，支持吸顶/挂壁/桌面安装方式。自主研发的Share-link技术能有效解决多用户并发阻塞问题，从而提升用户体验。配合自主研发的集中管控平台，可实现全网设备统一维护。我们不仅提供专业级设备，还提供整体解决方案以及增值运营平台，该平台强大的商户管理功能、商圈营销功能、云店推广功能，为商户提供一体化的营销和管理服务，帮助商户快速进入互联网！帮助运营方实现增值运营收益。本产品广泛应用于酒店、学校、机场、景区、办公楼、以及工厂园区等企业无线覆盖，同时也可作为广告路由器应用于商场、咖啡厅、餐馆等各种休闲娱乐场。产品特征 高速率 支持IEEE802.11ac，2.4G频段支持MIMO 2x2，5.8G频段支持MIMO

2x2，最高速率达1167Mbps。 高并发 自主Share-

link核心技术，确保多用户并发良好体验，单频段最高并发数高达50个。 超大覆盖范围 2.4G频段11n最大发射功率20dBm/射频口，5.8G频段11ac最大发射功率20dBm/射频口，内置5dBi高增益天线，有效覆盖半径达50米。 WAN口支持10/100/1000Mbps自适应协商速率，支持PoE (IEEE802.3at) 供电。

设备以SDK方式深度对接运营平台，具备极高系统整体稳定性，实现广告、云店推广等增值运营。

支持多种接入方式 桥模式，路由模式（静态IP，DHCP，PPPoE）。

符合82号文件审计要求。

全面的802.11i安全机制，支持WEP、WPA、WPA2等多种加密方式，支持MAC地址过滤、OUI过滤。

支持多种认证登录方式（微信扫一扫、公众号、手机号、一键上网、实名认证等）。

拥有强大的集中设备管理功能，设备支持胖瘦一体

支持远程集中管控，通过集中管控平台可对设备进行故障诊断、状态查询、参数配置等维护。

支持本地WEB维护。 支持中文SSID；支持多SSID，实现多个虚拟AP。

绿色低碳设计，支持逐包功率检测。 支持WMM(Wi-Fi Multimedia)，真正保证音视频多媒体实时应用。

支持平滑升级，无缝对接大数据系统，为持续发展提供源动力。 软件规格 属性 描述 WLAN

用户容量 最高256个关联（VeriWave仪器测试结果），实际用户体验与带宽相关，并发用户数超过50个 SSID 支持中文SSID 单频段最多8个，实际应用中推荐每频段至多4个 open system/shared key认证 支持

广播Probe请求应答控制 支持 WPA/WPA2/Pre-RSNA混合接入 支持 RTS/CTS 支持 CTS-to-self 支持 隐藏SSID 支持 STA检测 STA的统计和状态查询 接入用户数限制 支持 链路完整性检测 支持 Client模式 不支持 Repeater模式 不支持 多用户公平调度 支持 禁止弱信号用户接入 支持 高密部署应用优化 支持 BSSID绑定 不支持 安全/加密 加密支持64/128位WEP、动态WEP、TKIP、CCMP(11n推荐)加密 支持多种密钥更新触发条件动态更新单播/广播密钥 802.11i 支持 WAPI 支持 认证 802.1X/Portal/PPPoE/PPPTP/微信公众号认证/手机短信认证/实名认证 用户隔离 SSID间隔离/SSID内用户间隔离 转发安全 报文过滤/MAC地址过滤/静态绑定/OUI过滤 无线端点准入 支持 SSID与VLAN绑定 支持 实时跳频 支持 AAA Radius Client 支持 备份认证服务器 支持 路由交换 IP地址设置 静态配置/DHCP/PPPoE IPv6 支持 ACL 支持 本地转发 支持 组播 IGMP Snooping/MLD Snooping 组播转单播 QoS 802.11e 支持 优先级 无线优先级与有线DSCP映射 QoS策略映射 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 用户带宽管理 基于SSID级/基于S 扬航电子科技|||吸顶AP_无线吸顶AP哪家好