台达UPS电源R2K详细价格

产品名称	台达UPS电源R2K详细价格
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:台达 型号:R2K 规格:2KVA
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

台达UPS电源R2K详细价格国际能源署的报告显示，到2030年，全球电力需求将翻番。因此，采用太阳能等可再生能源发电无疑是有效的解决方法。 目前，地球表面的太阳辐射高达12万太瓦（1太瓦等于100万兆瓦），其中600太瓦是可用的，而我们人类只需10太瓦就可以了。随着技术的改进、光转换效率的提高以及生产成本的下降，太阳能对未来能源的贡献将会进一步增加。
三代太阳能电池的优劣势比较薄膜太阳能电池发展潜力巨大 对于太阳能发电而言，最重要的莫过于太阳能电池技术的发展。未来，晶体硅仍将是太阳能电池发展的主流，但比例会越来越低。而薄膜太阳能电池会有更广阔的发展空间。 第一代太阳能电池包括多晶硅、单晶硅电池，其中单晶硅电池转换效率为16％到20％，多晶体硅电池效率为14％到16％。目前硅基太阳能电池是全球市场的主流技术，在大规模应用和工业生产中占据主导地位。不过，由于受硅材料价格及复杂电池工艺影响，相应的太阳能电池成本价格居高不下。 第二代太阳能电池则包括各种薄膜电池，涵盖碲化镉电池（CdTe）、铜铟镓硒电池（CIGS）、非晶硅薄膜电池（aSi）、砷化镓电池、纳米二氧化钛染料敏化电池等，目前，前三种薄膜电池已实现产业化。我国将严厉整治铅蓄电池行业 血铅事件频发使得铅污染治理被提到前所未有的高度。环保部副部长李干杰3日在国新办发布会上表示，我国将用最严厉的手段来全面整治铅蓄电池行业、铅再生行业，努力遏制铅污染事故多发的态势。 中国电池工业协会的统计数据显示，目前我国有2000多家铅酸蓄电池企业，有生产许可证的企业约1800家，产值在500万元以上的企业只有200多家，产值在亿元以上的更少。据初步估计，预计整顿后能保留的企业不足300家。而300多家再生铅企业，也同样面临着被大规模洗牌的命运。 铅蓄电池整顿对其上下游产业也都产生了不小的影响。数据显示，铅价已经从年初的约18000元/吨降到了目前的15000元/吨左右。近日，多地传出铅蓄电池企业库存告急消息，由于铅蓄电池供应偏紧，铅蓄电池初现涨价苗头，一些电动车企业也开始酝酿涨价。 除了加强重金属污染治理以外，大气污染治理也是未来环保重点。据李干杰介绍，“ 十二五 ”期间，我国将加强燃煤电厂脱硫，全面推行电厂脱硝，开展机动车氮氧化物减排，还将进一步提高造纸等行业的主要污染物排放标准。
台达UPS电源R2K详细价格台达集团 台达集团创立于1971年，为电源管理与散热管理解决方案的领导厂商，并在多项产品领域居世界级重要地位。面对日益严重的气候变迁议题，台达秉持“ 环保 节能 爱地球 ”的经营使命，运用电源设计与管理的基础，整合全球资源与创新研发，深耕三大业务范畴，包含“ 电源及零组件 ”、“ 能源管理 ”与“ 智能绿生活 ”。 台达集团运营据点遍布全球，在中国大陆、台湾、美国、泰国、日本、墨西哥、印度、巴西以及欧洲等地设有研发中心和生产基地。台达为实践对于环境保护的承诺，自2004年起，全球新建办公大楼、生产基地均依绿建筑工法设计建造。

2012年起，台达陆续荣获多项国际荣耀与肯定。2012年台达再度入选为道琼永续指数（DowJones Sustainability Indexes）之世界指数及亚太指数，并荣获全球ITC电子设备行业领导企业第一名之殊荣。2013年世界知名永续评比机构SAM(Sustainable Asset Management)将台达评鉴为全球电子设备类“ 企业第一名(Sector Leader) ”与“ 永续经营企业金级(GoldClass) ”。 台达(中国)概况 台达(中国)的发展，起源于南方的珠三角地区，最早可追溯到1992年在广东省东莞市石碣镇设立仲权电子厂，以及同一年在上海投资成立中达电通股份有限公司；其后陆续于天津、江苏、安徽、湖南等地增设新厂，至2012年已有二十年的历史。台达(中国)有广东东莞、天津、江苏吴江、安徽芜湖、湖南郴州等五个生产基地；上海、杭州、东莞、吴江、武汉、南京、西安、厦门等八个研发中心；环境关联物质分析、精密量测、物性失效分析、焊锡技术、电磁兼容、半导体失效分析、化材分析、质量工程、安规等九所完善的实验室，其中多数均已取得国家认可；另有分布于全国各地的40余个营业分支机构，员工总数达五万余人，2011年的营收将近300亿人民币。 北京华瑞鼎盛科技有限公司是-台达电源有限公司授权的高级代理商，享有“ 现货供应，金牌特价 ”的特权，是华北地区唯一享有特权机构，不仅价格享有优惠，而且长期保持现货供应，并有厂家精心培养的一条龙服务团队，因此，受到国内外数百家大型知名企业一致好评，建立了长期合作关系，华瑞鼎盛-台达电源代理商是您理想的选择。
---------- 联系人：郑源 联系电话：13521343686。我公司代理蓄电池产品， ；如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格，请通过以上的联系方式联系我；我们公司还设有经验丰富的工程师团队；对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。欢迎致电，我们将热诚为你服务！！！ 台达电子 1971创立于台湾，是全球第一的电脑电源厂商，销量连续十年第一，全球每2台服务器和每3台PC电脑就有一台使用台达电源。台达电源品质享誉全球，是电源行业领导者！ 台达的经营使命：环保节能爱地球
台达品质追求：“ 产品零缺点 ”与“ 客户完全满意 ” 台达电源为什么享誉全球?
1、电源全部采用最稳定最先进的“ 双管正激 ”技术。
2、电源产品核心的磁性元器件“ 变压器 ”全部是台达自主研发，技术领先。
3、电源90%以上的半导体元器件只选择品质全球前五名的品牌。
4、每一台电源都要100%进行全球最严格的品质测试。
台达集团在中国的东莞，吴江，上海，天津，芜湖以及泰国等都设有分公司。 世界级供应商台达电子，在公司不断精细开发下，制造出满足不同客户需求的多规格产品，使台达UPS（不间断电源）产品系列（500VA-3200kVA）兼具高品质与高效率。 根据不同的应用场合，台达UPS可分为四大系列：容错模块UPS（ModulON）、大中型UPS(UltrON)、中小型UPS（AmplON）、小型UPS（AgilON），助您打造高可靠、模块化、技术领先的整体解决方案。 台达UPS电源R系列 GES-R1K长机机架式(10000VA)(1KVA) GES-R2K长机机架式(2000VA)(2KVA) GES-R3K长机机架式(3000VA)(3KVA) 台达R系列1-3KVA主要适用于电脑主机、网络服务器（Server）、自动取款机、（ATM）、医疗仪器设备、监控、保安系统、机架型网络设备及其它不容许断电之贵重设备。 · 双变换纯在线式设计
· 19'或21'标准网络机柜专用超薄高密度设计，也可站立放置 · 输出过载能力强，有短路保护功能
· 宽广的电压输入范围 (80V-280V) · 使用者亲善人机设计，具电池开机功能
· 内建SNMP插槽，可作远端网络监控
· “ 电力管理大师 ”监控软件SMART2000，可进行UPS近程及远端网络监控 台达UPS电源N +系列 GES-N1K标机 GES-N1K长机 (1000VA)(1KVA) GES-N2K标机 GES-N2K长机 (2000VA)(2KVA) GES-N3K标机 GES-N3K长机 (3000VA)(3KVA) GES-N5K(RT5K)标机 GES-N5K（RT5K）长机(5000VA)(5KVA) GES-N7K(RT7K)标机 GES-N7K(RT7K)长机 (7000VA)(7KVA) GES-N11K(RT11K)标机（1/1）GES-N11K(RT11K)长机(1/1)(11KVA) 产品特色： 输出功率因素=0.8 宽广输入电压范围 130V-275V
可规划电源输出控制 智慧型变速风扇、低噪音、节省电费 输入采断路器保护可免更换保险丝
使用者亲善人机操作界面，具电池开机功能 有SNMP适配器可选购，可作网路远端监控
内建RJ11/RJ45突波保护器（选购） 可搭配电力管理大师监控软件，对UPS作网络及远端监控 应用领域 · 电脑、工作站、主机 · 网络伺服机（Server） · 自动取款机（ATM） · 医疗仪器设备 · 监控、保全系统 · 其他不容许断电之贵重设备 · 高可用性设计 · · ·
在线式双转换技术，提供负载全时的保护。 · ·
UPS供电模式的转换时间为零，可有效保证负载运行的可靠性。 · ·
全数字控制(DSP)技术，具有快速计算能力，可提高系统稳定性。 · · · ·
宽输入电压范围，降低电池放电概率，提高电池寿命。 · ·

与发电机兼容，可提供持续可靠的电力保障负载。 · •
8A强大充电能力，满足长延时电池的快速回充。 · · 绿色环保 & 低总拥有成本(TCO) · · •
高输入功率因数(pf > 0.99)，提升电能利用率，有效降低使用成本。 · •
输出功率因数达0.9，带载能力更强。 · • 整机效率最高达93%；即使在轻载 50%
时，效率也高达91%，降低运营成本。 · • 低谐波污染（iTHD < 3%），有助于降低上游投资成本。 · • 紧凑设计、占地面积较同类机型小31%，提供更好的空间利用率。 · •
采用优化的电池颗数设计，更节约电池用量与成本。 · · 智能化管理 · · •
友好的人机接口，透过LED或LCD面板操作更方便。 · •
智能调整放电终止电压，可延长电池寿命，提高电池性能。 · •
配有迷你插槽和RS-232接口，提升可管理性。 · • 透过先进的管理软件可轻松远程监控管理。 · N+系列UPS分为1~3KVA和5/7/11KVA两个功率段供客户选择，主要适用于电脑主机、网络服务器(Server)、自动取款机
(ATM)、医疗仪器设备、监控 、保安系统、机架形网络设备及其它不容许断电之贵重设备使用。 ·
· 高输入功率因数>0.99,节省安装及运营成本 · 低输入电流谐波失真<5%,降低谐波损耗,节约成本
· 具有高效率运转功能 · 宽广的输入电压范围(100～300V),可有效延长电池使用寿命,减少环境污染
· 可共用电池组,节省电池投资及运成本 · 具有经济模式运转能力可选择
· 具有高功率密度比,体积小型化 · 采用双变换纯在线式设计 · 超薄高密度设计, 适用于标准网络机柜内,也可站立放置 · 直接并机功能,无须外加并机板(或并机柜) · 具输入过高压保护功能(5K,7K)
· 具有远程紧急停机功能(EPO)、输出短路功能、过载保护功能
· 两个智能插槽,可满足不同用户应用需求 · 可兼容Vista系统的电源管理软件
· “ 电力管理大师 ” 监控软件SMART2000，可进行UPS近程及网络远程监控 ·
· 高输入功率因数>0.99,节省安装及运营成本 · 低输入电流谐波失真<5%,降低谐波损耗,节约成本
· 具有高效率运转功能 · 宽广的输入电压范围(100～300V),可有效延长电池使用寿命,减少环境污染
· 可共用电池组,节省电池投资及运成本 · 具有经济模式运转能力可选择
· 具有高功率密度比,体积小型化 · 采用双变换纯在线式设计 · 超薄高密度设计, 适用于标准网络机柜内,也可站立放置 · 直接并机功能,无须外加并机板(或并机柜) · 具输入过高压保护功能(5K,7K)
· 具有远程紧急停机功能(EPO)、输出短路功能、过载保护功能
· 两个智能插槽,可满足不同用户应用需求 · 可兼容Vista系统的电源管理软件
· “ 电力管理大师 ” 监控软件SMART2000，可进行UPS近程及网络远程监控 ·
· 高输入功率因数>0.99,节省安装及运营成本 · 低输入电流谐波失真<5%,降低谐波损耗,节约成本
· 具有高效率运转功能 · 宽广的输入电压范围(100～300V),可有效延长电池使用寿命,减少环境污染
· 可共用电池组,节省电池投资及运成本 · 具有经济模式运转能力可选择
· 具有高功率密度比,体积小型化 · 采用双变换纯在线式设计 · 超薄高密度设计, 适用于标准网络机柜内,也可站立放置 · 直接并机功能,无须外加并机板(或并机柜) · 具输入过高压保护功能(5K,7K)
· 具有远程紧急停机功能(EPO)、输出短路功能、过载保护功能
· 两个智能插槽,可满足不同用户应用需求 · 可兼容Vista系统的电源管理软件
· “ 电力管理大师 ” 监控软件SMART2000，可进行UPS近程及网络远程监控 · 双变换纯在线式设计
· 19'或21'标准网络机柜专用超薄高密度设计，也可站立放置 · 输出过载能力强，有短路保护功能
· 宽广的电压输入范围 (80V-280V) · 使用者亲善人机设计，具电池开机功能
· 内建SNMP插槽，可作远端网络监控
· “ 电力管理大师 ” 监控软件SMART2000，可进行UPS近程及远端网络监控 台达UPS电源R系列
GES-R1K长机机架式(10000VA)(1KVA) GES-R2K长机机架式(2000VA)(2KVA) GES-R3K长机机架式(3000VA)(3KVA) 台达R系列1-3 KVA主要适用于电脑主机、网络服务器（Server）、自动取款机、（ATM）、医疗仪器设备、监控、保安系统、机架型网络设备及其它不容许断电之贵重设备。 · 双变换纯在线式设计 · 19'或21'标准网络机柜专用超薄高密度设计，也可站立放置
· 输出过载能力强，有短路保护功能 · 宽广的电压输入范围 (80V-280V)
· 使用者亲善人机设计，具电池开机功能 · 内建SNMP插槽，可作远端网络监控
· “ 电力管理大师 ” 监控软件SMART2000，可进行UPS近程及远端网络监控 详细参数 型 号/Model
台达 GES R2K (机架式/塔式兼容) 额定容量/In 2000VA/1600W 输入电压/Input voltage range
（80VAC～280VAC） 输出电压/Output voltage range 220(1±2%)VAC（电池模式） 输出频率/Output frequency 与输入同步〔市电模式〕，当市电频率超出(46~54)Hz范围时，输出频率为50(1±0.2%)Hz

松下阀控式铅蓄电池 电压/容量×数量 可选 备用时间/Backup time 5分钟到8小时 、可选
充电时间/Charging period ≤10小时 输出插座（国标） 4个 转换时间/Transfer time 零转换
软件界面/Interface RS-232 + Intelligent Slot 报警系统/Alarm System 电池:明显低电报警 :过载持续发声报警
可处接其它端口/Other ports RJ11/RJ45 净尺寸(宽度×深度×高度)（mm） 440mm × 445mm × 89mm
运输尺寸(宽度×深度×高度)（mm） 440mm × 445mm × 89mm 净重/Net weight 15kg 运输重量/Shipping weight 18kg 主机颜色/Host Color 黑色 听觉噪音/Hearing noise 距设备表面1M处:38 dBA
操作环境/Environment of Performance 温度/0 ° C-40 ° C , 湿度/20%-90% 存储高度/Storage height 0-15000m
操作高度/Operation height 0-3000m 外接电池标称电压 72VDC 保修服务/Warranty Service 3年维修或更换
常见待机时间和电池配置方案表(仅供参考) 断电后供电时间 主机 蓄电池数量 单电池容量(AH)
电池柜数量 电池柜型号 供电30分钟 1台 6 17 1 A2 供电1小时 1台 6 24 1 A2 供电2小时 1台 6 38 1 A3
供电3小时 1台 6 65 1 A8 供电4小时 1台 6 100 1 A8 供电6小时 1台 16 65 1 A16 供电8小时 1台 16 100 1 A16
郑重声明：本公司所售保证是原厂原装正品，假一罚十，签订合同，新电池，请广大客户放心采购！
并提供增值税发票，以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全
、（说出您的负载、预计延迟时间，我们专门的工程师为您配置完美的电源解决方案）
请来电咨询洽谈： 座机：010-56421679 手机：13521343686 在线服务：2277191623 本公司专业销售：德国阳光、松下、阳光、汤浅、荷贝克、索润森、路盛、霍克、科士达、凤凰、默顿、美美、赛特、冠军、美洲豹、蓝肯、奥特多、强势、海志、友联、梅兰日兰、山特、圣阳、鸿贝、非凡、、耐普、火箭、洛奇、力源、劲博、泰力克、山顿、滨力、、大力神、理士、友联、、、山顿、、星怡、山特、奥克松、博尔特、、等高质量的蓄电池及电源、山特电源、山顿电源、艾默生电源、梅兰日兰电源、科士达电源、电源等。 全国代理经销商 供应安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 香港 | 澳门 | 台湾 |

蓄电池全国销售网络： 【华 北】 北京市总代理 天津市总代理 河北省总代理 山西省总代理 内蒙古总代理 【东 北】 辽宁省总代理 吉林省总代理 黑龙江省总代理 【华 东】 上海市总代理 江苏省总代理 浙江省总代理 安徽省总代理 福建省总代理 江西省总代理 山东省总代理 【中 南】 河南省总代理 湖北省总代理 湖南省总代理 广东省总代理 广西总代理 海南省总代理 【西 南】 重庆市总代理 四川省总代理 贵州省总代理 云南省总代理 西藏总代理 【西 北】 陕西省总代理 甘肃省总代理 青海省总代理 宁夏总代理 新疆总代理 【港澳台】 香港总代理 澳门总代理 台湾省总代理 台达UPS电源R2K详细价格碲化镉属于直接禁带半导体，能隙值（1.45eV）位于理想的能隙范围内，同时具有很高的吸收系数，因此是高效率的理想太阳电池材料之一。目前工业化生产的模块效率已经达到12%（FirstSolar，2010年）。最近，通用电气（GE）获得了创世界纪录的12.8%模块效率。由于碲化镉材料价格相对较低，易于实现规模化大批量生产，因此具有潜在的成本优势。近年来，碲化镉薄膜太阳能电池商业表现较佳，市场前景广阔，未来可能超过非晶硅太阳电池占有量。 2、铜铟镓硒吸光范围广，具有高转换效率和较低的材料制造成本，因此也被视为未来最有发展潜力的薄膜太阳能电池种类之一。其实验室报道的最高转换效率达到了20.3%，可以和单晶硅太阳能电池媲美。复杂的制造工艺以及高投资成本是其市场成长的主要制约条件。2011年初，日本SolarFrontier公司开始了全面自动化铜铟镓硒薄膜太阳能组件的商业化量产，其生产线上的组件转换效率达到了11.6%。目前，SolarFrontier公司并未透露其每瓦生产成本。但是，产品的大规模化生产以及转换效率的进一步提高，将有效降低其安装系统的系统平衡成本。 3、非晶硅太阳能电池的优点在于其对于可见光谱的吸光能力很强，所需的硅薄膜厚度低，生产技术成熟，可以制作大面积太阳能电池。主要缺点是转化率低（6%-8%），而且光照一段时间后，效率还会衰减，且主要用于功率小的电子产品市场，如电子计算器、玩具等。 第三代太阳电池包括各种超叠层太阳电池、热光伏电池（TPV）、量子阱及量子点超晶格太阳能电池等新概念太阳能电池。目前主要限于实验室研究，仍需大量研究工作深入探索，其产业化需待2020年以后。
薄膜太阳能电池应用前景广阔促进太阳能产业进一步发展 从市场前景来看，薄膜太阳能电池在光伏建筑一体化、大规模低成本发电站建设等方面将比传统的晶体硅太阳能电池具有更加广阔的应用前景。薄膜太阳能电池简单的制造工序以及能耗少的生产流程克服了光电转化效率相对较低以及寿命较短所带来的成本挑战。 由于采用价格相对便宜的玻璃、不锈钢等作为衬底，加之相关的电子半导体及玻璃行业已经发展成熟，这使得薄膜太阳能电池受上游原材料制约较少，使其可以非常好地控制成本和价格。 从应用环境看，薄膜太阳能电池弱光性好的特点使其能在广泛的环境下发电，因其适用各种强度的阳光，其性能受天气的影响较小，另外，由于它可承受较高的温度，其发电功率不容易受温度影响。因此，薄膜太

阳能电池的应用将十分广泛。