

高温鼓风干燥箱电热鼓风恒温箱智能烤箱电热烤箱

产品名称	高温鼓风干燥箱电热鼓风恒温箱智能烤箱电热烤箱
公司名称	东莞市翌昇测试设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:翌昇科技 型号:YS-420
公司地址	东莞市常平镇塘角村塘角一街150号
联系电话	15992811984

产品详情

供各工厂企业、科研单位、大专院校实验室，干燥、烘焙、熔蜡、灭菌及电子产品老化之用。本恒温烤箱最高温度300℃。它适用于烘焙，热处理或其他加热用，也是实验室常备仪器。工作温度可由室温起至最高温度止，在此范围内可任意选定，到达温度后可借箱内自动控制系统使温度保持恒温。本恒温箱装有电动鼓风机，促使室内热空气机械对流，使室内温度更为均匀。本恒温烤箱结构精密，控温灵敏准确，操作简单，工矿及大专院校科研单位等均可采用。本恒温烤箱是新一代产品，数显控温灵活、准确，清晰直观。

型号 内尺寸(W*D*Hmm) 外尺寸(W*D*Hmm) 容量 功率w 电压 包装尺寸L*W*H 毛重

YS-16A 250*250*250 250*250*250 15L 800

220v 590*480*530 25kg

YS-40A 350*350*350 350*350*350 42L 1200 780*580*650 38kg

YS-70A 450*350*450 450*350*450 70L 2000 870*600*790 60kg

YS-136A 550*450*550 550*450*550 136L 2400 1010*740*930 90kg

YS-225A 600*500*750 600*500*750 225L 3500 1060*800*1120 118kg

YS-640A 800*800*1000 800*800*1000 640L 6000 380v 1270*1120*1500 230kg

YS-960A 1000*800*1200 1000*800*1200 960L 9000 - 350kg

多样化的规格，可根据您的要求非标定做！

一、烤箱，电热烤箱性能

1-3 温度范围 RT+10~290

1-4 升温速度：15 /min (150度内非线性)

1-5 温度波动度 ± 1

1-6 温度均匀度 ± 2 %

二. 烤箱，电热烤箱结构设计

2-1内箱材质 SU304 # 不锈钢板/镀锌板

2-2外箱材质 优质冷轧钢板防锈处理,静电喷塑

2-3测试孔 可外接测试电源线及信号用

2-4保温层 超细玻璃棉 岩棉

2-5加热器 镍铬合金电加热器

2-6箱门 环保型硅橡胶条 石棉绳

2-7箱体结构标准

三. 恒温箱产品售后服务与保固

4-1. 保证书保固一年.

4-2 新机出厂温度九点分布校验.

4-3 维修备份零组件八年以上库存.

四. 新机达交贵厂随附资料

5-1. 操作说明书、维护手册.

5-2. 保证书、保养记录卡.

5-3. 人员操作使用训练.