

育雏笼雏鸡笼蛋鸡育雏笼肉鸡育雏笼脱温笼

产品名称	育雏笼雏鸡笼蛋鸡育雏笼肉鸡育雏笼脱温笼
公司名称	重庆市梁平李明养殖设备有限公司
价格	298.00/组
规格参数	品牌:李明养殖设备 型号:育雏鸡笼
公司地址	核桃湾70号
联系电话	17772349400

产品详情

笼养是目前集约化养鸡生产中广泛采用的育雏方法，立体笼养育雏不仅饲养密度大、节约厂房，而且由于采用立体模式，雏鸡不直接与粪便接触，能很好的预防球虫病的发生，提高雏鸡的成活率，同时管理也比较方便。育雏笼就是一种专门用于6周龄前雏鸡的笼具。

结构组成

育雏笼一般有笼架、笼体、食槽、水槽以及承粪板组成。育雏笼一般可分为3个部分，一组电加热笼，一组保温笼，4组运动笼。目前常采用的是4层结构，属叠层笼养配备。在上下笼间有10cm空间，以放入承粪板，承粪板可运动，每天或隔日按期更换清粪。笼四周用铁丝、竹或木条制成栅栏，食槽、水槽排列在栅栏外，栅栏间距可在20—35mm间调理，保证雏鸡能伸头采食、饮水，但不能逃出笼外。笼底用铁丝制成12mm×12mm的网眼，使鸡粪掉入承粪板中。全体笼组一般可育蛋雏鸡800只（1—7周龄）、肉鸡600只（1—3周龄）。6周龄前料槽长度每只占2cm，水槽长度每只1cm。

假如育雏、育成联合成一段，则使用育雏、育成笼。整组笼具一般3、4层。可采用机械供料，料槽安于前网内，笼门设在前网中央，前网孔径较小，以避免幼雏从笼内逃出。有的则将料槽安装在前网外，为便于各阶段不同日龄大小的鸡只采食，能够调整前网下层外面可移动的网片以调理纵栅的间距，调理领域为20—40mm；也可调理前网与料槽间的距离或者使用上层与下层栅间距不同的前网。育雏笼单笼尺寸188CM×60CM×30CM，底网孔径13mm×51mm或25mm×25mm，育雏阶段在笼底铺一层12mm×12mm孔径的硬质塑料网，5—6周龄时再将网片撤去。笼底一般平铺，但也可将采食处适当升高构成一定的倾斜坡度。