KYN28柜体厂家 配电盘KYN28柜体

产品名称	KYN28柜体厂家 配电盘KYN28柜体
公司名称	乐清市中柜成套柜架有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市柳市镇新光工业区新光大道109号
联系电话	0577-62773531 13968723453

产品详情

真空断路器主要技术参数

参数名称	单位	参数
额定电压	kV	12
额定电流	A	630 1250 1600 2000 2500 3150
额定短路开断电流	kA	25 31.5 40
额定短时耐受电流	kA	25 31.5 40
额定短路关合电流	kA	63 80 100
额定短时工频耐受电压	kV	42/1min
额定雷电冲击耐受电压 (峰值)	kV	75
额定短路持续时间	S	4
合闸时间 (额定电压)	ms	35 ≤ t ≤ 70
分闸时间 (额定电压)	ms	20 ≤ t ≤ 50
额定短路电流开断次数	次	50(40kA 为 30)
机械寿命	次	20000

3、操动机构主要技术参数

参数名称		单位	参数
额定操作电压	分闸线圈	V	DC220/110 AC220/110
	合闸线圈		
额定操作电流	分闸线圈	A	(DC/AC)220/110V ： 0.9/1.8
	合闸线圈		(DC/AC)220/110V ： 1.0/2.0
储能电动机功率		W	70
储能电动机额定电压		V	DC220/110 AC220/110
储能时间		S	≤ 15

五、结构说明： 开关柜由固定的柜体和可抽出部分(手车)两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均采用覆铝锌钢板栓接而成。开关柜的外壳防护等级达到IP4X，各隔室的防护等级为IP2X。