

百汇净源厂家直销BHJF型集分水器

产品名称	百汇净源厂家直销BHJF型集分水器
公司名称	南京百汇净源环保科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:百汇净源 型号: 500*2000
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道外沙村村委会办公楼12-49号(注册地址)
联系电话	025-15850709937 15905161231

产品详情

产品简介

百汇净源公司的集分水器是由集水器和分水器组合而成的水流量分配和会集装置。分水器是将一路进水通过一个容器分为几路输出的设备，而集水器则是将多路进水通过一个容器一路输出的设备。其管理若干的支路管道，分别包括回水支路和供水支路，其较大多为DN350-DN1500不等，用碳钢或不锈钢板制作，其需要安装压力表温度计。它一方面将主干管的水按需要进行流量分配，保证各区域分支环路的流量满足负荷需要，同时还要将各分支回路的水流汇集，并且输入回水主干管中，实现循环运行。其回水再利用，可达到更节能的效果，可以同时满足供热与制冷的需要，其广泛应用于锅炉、中央空调、工业循环冷却水系统、热水系统。

我们公司集分水器是按照国家及行业相关技术标准进行设计的，各支管的安装接口，接管长度及形式可按照用户需要进行设计。

产品应用

1. 蒸汽或热水锅炉房的蒸汽、冷凝水、冷热水的分配和集中；
2. 换热站供回水的分配和集中；
3. 空调机房冷水的分配和集中；
4. 制冷系统的冷水分配和集中；

5. 工业厂房中高低压蒸汽、冷凝水、热水、冷却循环水的分配和集中。

设计说明

1、最大开孔直径应符合GB的相关规定。

2、长度的确定，可根据工艺设计所需要的接管的直径，数量和排列顺序查表，选择相邻接管中心距计算集分水器的总长度。

3、选用时应特别注意，对于筒体直径 $D \geq 400\text{mm}$ 的，在安排接管时，尽可能将最大的蒸汽接头从封头中心接出，以减轻筒体载荷及便于安装与维修。

4、每个环路加热管的进、出水口，应分别与分水器、集水器相连接。集分水器内径不应小于总供、回水管内径，且集分水器的最大断面流速不宜大于 0.8m/s 。每个分支环路供水管上均应设置可关闭调节阀。对有热计量要求的系统应设置热计量装置。