

# 不锈钢同心偏心异径管

产品名称	不锈钢同心偏心异径管
公司名称	温州维亚克管业有限公司
价格	8.50/个
规格参数	60*38:8.5 76*32:15 89*45:18
公司地址	温州市龙湾区永中街道机场大道551号-2
联系电话	0577-86916611 15868746240

## 产品详情

温州维亚克管业有限公司

异径管又称大小头，是化工管件之一，用于两种不同管径的连接，又分为同心大小头和偏心大小头。  
结构特点：偏心异径管材质为碳钢,表示方法是大头直径乘以小头直径乘以厚度。  
偏心异径管标准:国标美标英标以及各种非标高压冲压. 偏心异径管的缩径成形工艺是将与异径管大端直径相等的管坯放入成形模中,通过沿管坯轴向方向的压制,使金属沿模腔运动并收缩成形.根据异径管变径的大小,分为一次压制成形或多次压制成形. 偏心异径管特点是强度显着高于相同碳量的碳素钢,具有较好的韧性和塑性以及良好的焊接性和耐腐蚀性等. 不锈钢异径管（又称：不锈钢大小头）的特点：安全可靠，卫生环保，经济适用，管道的薄壁化以及新型可靠，简单方便的连接方法的开发成功，使其具有更多其他管材不可替代的优点，工程中的应用会越来越多，使用会越来越普及，前景看好。 不锈钢异径管（又称：不锈钢大小头）的连接方式多样，常见的管件类型有压缩式，压紧式，活接式，推进式，推螺纹式，承插焊接式，活接式法兰连接，焊接式及焊接与传统连接相结合的派生系列连接方式。根据其适用范围不同，选择的连接方式也不同，但大多数均安装方便，牢固可靠。连接采用的密封圈或密封垫材质，大多选用符合国家标准要求的硅橡胶，丁腈橡胶和三元乙丙橡胶等，免除了用户的后顾之忧。  
我公司生产的异径管的质量符合现行国家标准《钢制对焊无缝管件》GB/T 12459-2005及《钢板制对焊管件》B/T13401-2005的规定，异径管的圆度不应大于相应端外径的1%，且允许偏差为 $\pm 3\text{mm}$ ；异径管尺寸允许偏差应符合表4.2.2-3的规定。异径管的材质执行SY/T5037、GB/T9711、GB/T8163、美标ASTM A106/A53 GRB，API 5L、APT5CT、ASTM A105、ASTM A234、ASTM A106、DIN德国标准及客户要求标准。 沧州中越管道设备销售有限公司专业生产销售碳钢、合金钢、不锈钢等材质的高中低压弯头、三通、大小头、管帽、封头、支吊架、补偿器、衬塑管件、防腐管件、保温管件、承插件、电厂配件、法兰垫片、机床配件等产品我公司主要生产销售高、中、低压弯头、法兰

、三通、四通、弯管、异径管、锻制管件、承插管件，材质为16Mn、20#、20G、A335、A105、A106B、Q235A、Q235B、12Cr1MoVG、15GrMoG、P22、(10CrMo910)、P91、P11、P12、304、304L、321、316、316L等，所有产品均可采用美标ASME (ANSI)、德标 (DIN) 以及国标GB、JB、SH、HG、等标准生产，还可根据客户要求特制各种材质、异难、非标、特厚壁三通、弯头、异径管、管帽、巨型法兰、锻制承插螺旋管件,公司还可按用户提供的特殊要求加工制造，确保产品质量、服务质量。以信誉求生存，以质量去竞争，以真诚换合作，以效益求发展,是我们的服务宗旨，使生产出来的产品在激烈的市场竞争中具有较强的竞争力，热忱欢迎您的来电咨询洽谈。