

无机耐高温漆chus无机耐高温漆

产品名称	无机耐高温漆chus无机耐高温漆
公司名称	山东尚宇漆业有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:尚宇 型号:ssff8 性能:无机高温防腐漆
公司地址	济宁高新区百丰商贸中心十一层1107号房
联系电话	0537-15550717751 15550717751

产品详情

无机耐高温漆济宁无机耐高温漆

出售无机耐高温漆 无机耐高温漆厂家

1200度无机耐高温漆有机硅耐高温漆和无机硅耐高温漆的区别 无机硅耐高温漆

二、特性：其性能优异、耐温可达1300℃，防腐性能优良。三、用途：无机硅耐高温漆用于高温1300℃以下长效防腐，包括各种高温反应炉、烟筒、热电厂高温管道，热交换器内外壁。

四、技术要求：

项目指标 HT-1型底漆 HT-2型面漆 颜色及外观 灰、红色
银白、等粘度(涂-4) S 20-25 18-22 表干(20℃、RH 85%) 30分钟 30分钟 实干 48小时
48小时 适用期(密闭15-25℃) 6个月 6个月 遮盖力g/m²两道 200-250 120-150 附着力(30d)高温后
(GB1734-79) 无锈斑 无锈斑 耐溶性(甲苯, 30d) (GB1734-79) 无锈斑 无锈斑 耐热性
(400℃, 24H) (600℃, 24H) 漆膜完好 漆膜完好 漆膜完好 基本无变化 五、施工说明：无机
硅耐高温漆在涂刷底漆前，将准备喷涂的材料表面先除去铁鳞、铁锈后，除去沙砾、尘土等杂质，符合S
a2.0级并达到一定粗糙度(20-50u)，进行喷(涂)漆。采用喷涂或刷涂，工具干净无油。施工温度5℃以
上。相对湿度85%以下(保持通风)。要求粉料始终处于悬浮状态(不断搅拌)。有雨禁用。六、注
意事项：无机硅耐高温漆应存放于通风、干燥、不低于5℃的仓库；储存期半年。本品为水性涂料、运输
时应不低于0℃。

联系电话：15550717751

QQ:1464423391

