

赢信外置电源光纤收发器

产品名称	赢信外置电源光纤收发器
公司名称	深圳市赢信通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:赢信 型号:WS-FS系列、WS-GS系列 波长:1310/1550
公司地址	深圳市宝安区西乡街道铁仔路54号老兵第二工业园1栋厂房4楼南
联系电话	0755-36968095 18070512229

产品详情

产品特点 采用交换芯片开发，与交换机完全兼容； 具有 10/100M 或 10/100/100M 自适应
具有全双工/半双工自适应功能， 支持直连线、交叉线自适应； 光口默认 SC 接口，可定制
FC、LC 接口 支持 100Base-Fx 或 1000Base-Fx 光纤传输，可与其他产品互通；
完全支持与华为、思科 SFP 模块的互通； 支持单、双纤传输 既可单台使用，也可置于
2U（14 槽）机架中使用 外置电源可选择 AC 220V 或 DC -48V；
设备指示灯齐全，工作状态一目了然；

100/1000M 光纤收发器

10/100M 光纤收发器

技术规范 接口 电口：RJ-45 接口；光口：SC/FC/LC 接口 光纤 单模光纤或多模光纤 模块类型 可选择
10/100M 或 10/100/1000M 单模和多模双纤模块或单模单纤模块 遵循标准和协议 IEEE802.3
(10Mbps) IEEE802.3u (100Mbps) IEEE802.3ab (1000Mbps) IEEE802.1d 生成树协议 IEEE802.1Q VLAN
标记 IEEE802.1p QOS 优先级 工作温度 -10 ~50 相对湿度 5%~95%（无冷凝）
电源 100VAC-275VAC 或者 -48VAC ± 20% 转 DC 5V 1A 外观尺寸 70 × 95 × 25 (mm) 功耗 <5W

订货信息

型号 速率 光纤距离 光口 电源

WS100-M (SC/FC/ST/LC) -2 10/100M 多模 双纤 2KM SC/FC/ST/LC 220V/-48V

WS100-SXXX 10/100M 单模 双纤 25-120KM SC/FC/ST/LC 220V/-48V WS100-SXXX-

A/B 10/100M 单模 单纤 25-120KM SC/FC/ST/LC 220V/-48V

WS200-M (SC/FC/ST/LC) -2 10/100/1000M 多模 双纤 550M SC/FC/ST/LC 220V/-48V

WS200-SXXX 10/100/1000M 单模 双纤 20-100KM SC/FC/ST/LC 220V/-48V WS200-SXXX-

A/B 10/100/1000M 单模 单纤 20-80KM SC/FC/ST/LC 220V/-48V