

赢信双电口外置电源光纤收发器

产品名称	赢信双电口外置电源光纤收发器
公司名称	深圳市赢信通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:赢信 型号:WS-SF系列 波长:1310/1550
公司地址	深圳市宝安区西乡街道铁仔路54号老兵第二工业园1栋厂房4楼南
联系电话	0755-36968095 18070512229

产品详情

产品特点 采用交换芯片开发，与交换机完全兼容； 具有两个 10/100M 自适应以太网口 具有交换机的功能，可以同时使用 具有全双工/半双工自适应功能，支持直连线、交叉线自适应； 光口默认 SC 接口，可定制 FC、LC 接口 支持 100Base-Fx 光纤传输，可与其他产品互通； 外置电源款，可单台使用，也可置于 2U（14 槽）机架中使用； 电源可选 AC 220V 或 DC -48V； 提供 2 个严格隔离的以太网口，完成两个相互安全隔离网络的接入；（可定制）；

双电口外置电源收发器

技术规范 接口 电口：RJ-45 接口； 光口：SC/FC/LC/ST 接口 光纤 单模光纤或多模光纤
模块类型 可选择 10/100M 或 100/1000M 单模和多模双纤模块或单模单纤模块
遵循标准和协议 IEEE802.3 (10Mbps) IEEE802.3u (100Mbps) IEEE802.1d 生成树协议 IEEE802.1Q VLAN 标记 IEEE802.1p QOS 优先级 工作温度 -10 ~50 相对湿度 5%-95%（无冷凝） 功耗 <5W
电源 100VAC-275VAC 或者 -48VAC ± 20% 转 5V 1A 外观尺寸 70 × 95 × 25 (mm)

订货信息：

型号 电口 速率 光纤 距离 光口 电源 WS100-M (SC/FC/ST/LC) -2 双电
口 10/100M 多模 双纤 2KM SC/FC/ST/LC 外置 220V/-48V
WS100-SXXX 10/100M 单模 双纤 25-120KM SC/FC/ST/LC 220V/-48V WS100-SXXX-

A/B 10/100M 单模 单纤 25-100KM SC/FC/ST/LC 220V/-48V

WS200-M (SC/FC/ST/LC) -2 双电口 100/1000M 多模 双纤 500M SC/FC/ST/LC 外

置 220V/-48V WS200-SXXX 100/1000M 单模 双纤 25-120KM SC/FC/ST/LC 220V/-48V

WS200-SXXX-A/B 100/1000M 单模 单纤 25-100KM SC/FC/ST/LC 220V/-48V