

hsca高效无声破碎剂多少钱一吨

产品名称	hsca高效无声破碎剂多少钱一吨
公司名称	甘肃宇鸿建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:宇鸿 型号:hsca 包装:编织袋
公司地址	甘肃省兰州市榆中县高崖镇沙河村峡口社27号
联系电话	13088729353

产品详情

hsca高效无声破碎剂多少钱一吨

高效岩石无声破碎剂，混凝土拆除，石材切割膨胀好帮手：宇鸿厂家联系电话：13088729353
18919111466（微信）QQ：1107524041

无声膨胀剂<http://www.gsyuhong.com>

宇鸿静态破石剂使用说明

宇鸿静态破石剂是一种粉状快速、定时、耐低温的静态破碎材料，又称为无声破碎剂、静态膨胀剂、无声裂石剂、无声zhayao、静态破碎剂等。因具有无震动、无飞石、无du气、无污染安全破裂。而广泛用于钢筋混凝土建筑物的安全拆除，特别适用于不宜采用zhayao破碎的场合，进行破碎或拆除作业，并可做到需要拆除的拆除，需要保留的保留。又因所破石材具有快速，无内伤，可以按计划要求进行破裂和切割，较huoyao破碎可提高出材率3倍以上，有效保护矿山资源、提高经济效益等优点，更广泛使用于花岗岩、大理石、玉石等，贵重石材的开采及裁割上。

静态破碎是一种新型的破碎方法。城市、工厂和桥梁混凝土的拆除，矿山大理石、玉石等贵重石材的开采都需要使用静态破碎剂，该技术最早是由日本小野田水泥公司研制。国内在85年也生产了3SCA型破碎剂，其主要缺点是生产周期太长，通常夏季开裂需要10个小时，春秋季节也要10-40小时以上，冬季20-80小时以上，尤其是严冬季节，气温在0摄氏度以下时，该产品不能使用，国内一些小的生产厂家在介绍该产品时，为用户介绍许多种辅助使用方法，如冬季浇注热水，用火烧，用棉被盖，加促发剂以提高温度

，又如夏季要求用户用抑制剂来降低温度等一些手段。才能使石料，混凝土开裂，即使这样，因其没有一个科学的数据来指导用户，明显显示了该产品的缺陷，因此使矿山或搬迁工地或停工等待。使施工进度受到影响。这种静态破碎剂都与关，不能定量快速的开裂石料，混凝土，施工只能无计划地进行。本专利发明的目的是解决目前大理石，玉石等石材和混凝土的碎裂开采时间而提供的一种快速定量，耐低温的静态破碎剂。 宇鸿静态破石剂使用方法

1、预先打孔，用户可根据被破物的材质、结构、形状和破碎要求等因素(参看表B)，设计不同的孔径、孔距、孔深等，被破碎的物体必须有1-2个以上的自由面，打孔时应在自由面的一面打孔，使物体开裂不受外力阻碍。用空压机等设备按所需的型状打孔。打好的孔内不能有水和杂物。

hsca高效无声破碎剂多少钱一吨

被破物	孔径 (mm)	孔距 (cm)	孔深	使用量(kg/立方米)
砂石	38 - 45	40 - 50	0.8 H	孔径为38 - 45mm时，
	38 - 45	10 - 25	0.9 H	
大理石	10 - 15			每米孔可装2.5Kg左右
花岗岩	15 - 30	0.8 H		
混凝土				
钢筋混凝土				一面切割8-10二面切割10-20三面切割20-30

2、搅拌与充填：按HSCA重量比为25-30%的水倒入容器中，然后加入HSCA进行搅拌，搅成稀泥状，能流动而不是太稀，按照少拌快装的原则，搅拌均匀后灌入预先打好的孔内，孔内不能留空隙。从搅拌到把产品倒入孔内不能超过4分钟，否则影响开裂时间。水平钻孔装破碎和快速破碎时，按破石剂加水10—15在容器内拌成稠泥状，能捏成团，搓成条塞入预先打好的孔内用物层层捣实、中间不能留空隙，要装密实，同样要少拌快搅，从搅拌到装入孔内不能超过5分钟。时间过长将影响开裂时间，已发酵烫手膨胀的不能再装，否则不能使被破物开裂，一年四季均用凉水进行搅拌，切勿用热水，不然可能造成本产品失去效力。待裂纹出现后，可向钻孔上喷洒少量开水可使裂缝增大。垂直的孔口灌满不必堵塞，水平或倾斜度小的孔要堵塞孔口，以免浆体流出，如遇雨、雪天孔口要隔离雨水，冬季不必进行任何防护。

hsca高效无声破碎剂多少钱一吨