

# 岩石无声膨胀剂厂家电话

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 岩石无声膨胀剂厂家电话                |
| 公司名称 | 甘肃宇鸿建材有限公司                 |
| 价格   | .00/吨                      |
| 规格参数 | 品牌:宇鸿<br>型号:hscA<br>包装:编织袋 |
| 公司地址 | 甘肃省兰州市榆中县高崖镇沙河村峡口社27号      |
| 联系电话 | 13088729353                |

## 产品详情

岩石无声膨胀剂厂家电话

甘肃宇鸿厂家专业从事新型高效无声破碎剂研发、生产和销售，

联系电话：13088729353 18919111466（微信）QQ：1107524041

<http://www.gsyuhong.com>

我们引进国外先进技术配方,经过艰苦攻关终于研制出新型安全的、环保的、高效的、可控的无声破碎剂，欢迎您的咨询订购。

宇鸿牌无声膨胀剂产品说明书

### 一：宇鸿牌无声膨胀剂用途

宇鸿牌无声膨胀剂是一种新型的静态无声化学膨胀剂。它适用于大理石、花岗岩等石材开采，也适用于各种混凝土建筑物的（破坏）挖掘。

### 二、宇鸿牌无声膨胀剂产品成分（性能）

宇鸿牌无声膨胀剂配方，加上少量添加剂配制而成，无du、无味、无声、无震，主要成分是铝酸钙、硅酸盐水泥、碱水剂、缓凝剂。

### 三、宇鸿牌无声膨胀剂使用方法

用于石材开采或混凝土破坏，按被膨胀实物布置钻孔，一般情况孔距约为20厘米，孔深按所需膨胀物厚度而定，但不能钻穿，必须离底部保留10-20厘米。装破碎时，先用水桶盛好水（水和破碎剂比例为1：3，成糊状）然后将破碎剂倒入水中充分搅拌均匀，再慢慢灌入孔内，灌满为止，不用盖，不用塞口。经过8小时左右膨胀物即可自然开裂。（也可根据客户需要，通过控制添加剂，自由掌握裂开速度。）操作步骤：钻孔 搅拌 灌孔 开裂

四、宇鸿牌无声膨胀剂根据石材开采和钢筋混凝土破坏使用温度分为三个型号，订购无声膨胀剂时应按实际施工温度、开采类型选择合适的型号，不可互用。岩石无声膨胀剂厂家电话

型号 使用温度范围

SCA-

SCA-

SCA-

五、宇鸿牌无声膨胀剂钻孔直径与破碎效果有直接关系，钻孔过小，不利于破碎剂充分发挥效力；钻孔太大，易冲孔。推荐用直径为28-40mm的钻头。

(1) 孔深：约为被切割物厚度的0.8-0.9

(2) 孔径：一般不小于30mm为宜

(3) 孔距：混凝土（无钢筋）30-50cm，大理石10-15cm，花岗石5-10cm

(4) 单位耗量：因材质不同，可在6-20千克/立方米之间要根据被割物体的情况，决定合理的孔位、孔径、孔深、孔距、排距等，排距布孔要交错，必要时采用水平与垂直相结合方式布孔。

膨胀粉用量

孔径（mm） 孔深（M） 用量（kg） 水粉比（%）

35 1.3-1.4 10-33

38-40 1.6-1.8 10-33

六、宇鸿牌无声膨胀剂注意事项：为防止伤人事故，使用我厂产品必须配戴防护眼镜（防尘防冲击型PVC护目镜），并且在装好破碎5小时之内，不得接近装好的破碎眼上面俯视（即扑看）。如违反本说明书内容并产生人身伤害事故，本厂概不承担任何法律和经济责任。

岩石无声膨胀剂厂家电话