

煤矿高效无声膨胀剂使用方法

产品名称	煤矿高效无声膨胀剂使用方法
公司名称	甘肃宇鸿建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:宇鸿 型号:hscA 包装:编织袋
公司地址	甘肃省兰州市榆中县高崖镇沙河村峡口社27号
联系电话	13088729353

产品详情

煤矿高效无声膨胀剂使用方法

宇鸿无声膨胀剂，安全膨胀，静态膨胀破裂效果显著！几秒钟内就能简便破开岩石、静态安全，立足解决工程膨胀难题，全国免费安排配货，电话13088729353 18919111466 QQ：1107524041

<http://www.gsyuhong.com>

宇鸿静态破碎剂的适用范围及特点：

A适用范围：静态破碎适用范围非常广泛，概括起来主要应用于下列几个方面：

(1).混凝土构筑物的破碎、拆除。在建筑、城区改造、市政、水利、铁路、隧道、港口、码头、桥梁、公路、大型设备等的拆除和改造扩建中,大体积混凝土桩、柱、墩、台、座、基础的破碎与拆除。

(2).岩石、矿石等的开采、石料切割。

煤矿高效无声膨胀剂使用方法

(3).其它不便于zhayao膨胀的环境条件下混凝土拆除、岩石及矿石开采工程。

B特点

(1).安全，易管理。静态膨胀剂为非bao炸危险品，施工时不需要leiguanzhayao，无需办理常规zhayao膨胀所需要的各种许可证。操作时不需要膨胀等特殊工种。破碎剂与其它普通货物一样可以购买、运输、使用。

(2).环保材料。使用中无声、无振动、无飞石、无du气、无粉尘，是国际流行的无公害环保产品。

(3).施工简单，易操作。用水搅拌后灌入钻孔中即可。

(4).使用方便。按破碎要求，设计适当的孔径、孔距、角度，能够达到“外科手术式”的分裂、切割岩石和混凝土。针对开采岩石可提高石材成材率3 - 4倍。

(5).在不适于zhayao膨胀环境条件下，更显其超众的优越性。最新卷型破碎剂，适用环境温度范围更广(- 到)，使用更方便，效力更大。

宇鸿静态破碎剂，解决了在某些特殊情况及特殊环境下不允许使用常规zhayao膨胀来拆除构筑物及对岩石、矿石的开采这个长期困扰我们的难题。通过长江三峡工程应用及其它多个膨胀单位的多次应用表明，静态膨胀这种新的膨胀方法在某些特殊情况下与常规zhayao膨胀相比更具有优越性，它既保证了安全要求，又缩短了施工工期，极大地降低了工程施工成本。当然静态膨胀也有它的局限性，由于工人操作、环境等客观因素，采用静态膨胀要使整个构筑物同时破碎则很难达到，而这种情况则更适宜采用使用zhayao的控制膨胀技术，它瞬间即可完成拆除任务。因此对拆除工程来说，静态膨胀则更适宜对单个大体积混凝土构筑物进行破碎，像大体积混凝土基础、地下室等。这就要求我们施工技术人员在施工中针对不同的膨胀对象，不同的环境、安全、工期要求，选用最适宜的膨胀方法和膨胀方案完成施工任务。

煤矿高效无声膨胀剂使用方法

宇鸿静态破碎剂是一种新型的膨胀方法，它是常规的zhayao膨胀的一种发展、延伸，虽然静态膨胀技术现阶段在我国还没有zhayao膨胀技术那样广泛应用，但我们也应当看到静态膨胀它的前景是非常光明的。

静力破碎方法适用于建筑基础或局部块体的拆除。

1 采用静力破碎作业时，灌浆人员必须戴防护手套和防护眼镜。孔内注入破碎剂后，严禁人员在注孔区行走，并应保持一定的安全距离。

2 静力破碎剂严禁与其它材料混放。

3 在相邻的两孔之间，严禁钻孔与注入破碎剂施工同步进行。

4 拆除地下构筑物时，应了解地下构筑物情况，切断进入构筑物的管线。

5 建筑基础破碎拆除时，挖出的土方应及时运出现场或清理出工作面，在基坑边沿内严禁堆放物料。

煤矿高效无声膨胀剂使用方法