老人牌丙烯酸厚浆漆4637c

产品名称	老人牌丙烯酸厚浆漆4637c
公司名称	武汉市普立森涂料有限公司
价格	55.00/升
规格参数	品牌:海虹 规格:20L 颜色:各色
公司地址	武汉市黄陂区祁家湾榆林路80号
联系电话	0510-88554166 18051597785

产品详情

老人牌环氧低温漆15030

表面处理: : 新 钢 材 :用适当的清洁剂除去油脂等污物，用高压淡水冲洗掉盐份及其它污物。喷砂

使表面达到Sa2.5级标准。若需要，涂一层适当的车间底漆临时保护钢面。涂漆前把储

运和加工时被损坏的车间底漆以及污染物彻底清理干净。用15030修补。

混 凝 土 :用乳化液清洗滑脂和其它污染物，再用(高压)淡水冲洗。用喷砂或其它机械

处理或酸蚀除去浮层和松散物。使表面坚硬、粗糙和均一。用适当的封闭漆封闭表

面，如老人牌05990(详见05990产品说明书)。

维修和维护:用适当的清洁剂清除油脂。用高压淡水清除盐份和其它污物，用喷砂法或

动力工具彻底清理破损区域。对于旧漆膜完整的表面，也可以用水喷射法。但喷射后的

表面必须做拉毛处理以保证附着力。钢板表面喷射后的最小清洁度必须达到WJ-2级

(NACE No.5/SSPC-SP12)。涂漆前最大允许“ 闪锈 ”为FR-2级，最好是FR-1级(Hempel

标准)。磨平边角，扫除残留物，补涂至完整漆膜厚度。

施工条件: : 表面要求清洁干燥，温度高于露点，避免水汽凝结。本品可在低至-10°C的气温下施工

及固化，油漆本身温度最好10°C以上。如果低于10°C，就必须稀释，但这会降低漆膜

厚度及延缓干燥。在狭窄空间内施工和干燥期间应提供足够通风。

先涂油漆: : 钢铁件: :无，或按规定。

混凝土: :老人牌环氧封闭漆05990。