

履带式混凝土布料机头部清扫装置制作方法

产品名称	履带式混凝土布料机头部清扫装置制作方法
公司名称	南通联源机电科技股份有限公司
价格	3520000.00/台
规格参数	品牌:联源 型号:BLJ600-42 皮带宽度:600
公司地址	南通海安县海安镇通扬路19号
联系电话	0513-13606279786 13606279786

产品详情

履带式混凝土布料机头部清扫装置制作方法

制造说明：

现有的履带式混凝土布料机在运输潮湿的混凝土产品时，混凝土容易在皮带上大量粘结。粘接后的皮带会使得输送困难，影响使用。粘结后如采用人工清理，清理困难。因此我公司设计了混凝土布料机头部清扫装置，解决了皮带粘料的问题。

混凝土布料机头部清扫装置是在进行布料操作的同时实时的清理。

一：混凝土布料机头部清扫装置由以下部分组成：

- 1) 刀架拐臂1
- 2) 拉簧2
- 3) 刀片座3
- 4) 刀片4
- 5) 刀片压板

二：履带式混凝土布料机头部清扫装置安装方式

刀架拐臂1呈U型，刀片4置于刀片座3与刀片压板5之间，刀片4与刀架拐臂1固定连接，刀片4的刃口位于

布料机的出料端的下部，刀片4的刃口与传送带6的带面平行。

刀片4的刃口与传送带6之间的距离为0.5 – 1cm。刀架拐臂1通过拉簧2与布料机的机架连接。用螺栓7连接刀架拐臂1、刀片座3、刀片4、刀片压板5后一端通过螺母拧紧固定，刀片4的刃口位于带输送机的出料端的下部，在进行布料操作的同时实时，皮带划过本刀片4，刀片将皮带表面的残留物削除清理。

使用效果：混凝土布料机不需要停机，就可以同时实时皮带上粘的混凝土清理工作。大大提高了工作效率。

电话：13606279786