

# 氧弹老化试验仪,空气弹老化试验仪

产品名称	氧弹老化试验仪,空气弹老化试验仪
公司名称	上海牟景实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:牟景 型号:MU3200 最高工作压力:4MPa/cm <sup>2</sup>
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号2楼836室
联系电话	0769-85182896 18128593896

## 产品详情

### MU3200 空气弹/氧弹老化试验机

适用行业：适用于电线电缆、橡胶(塑料、人造革)绝缘层和护套、以及其它高分子材料在规定的压力和温度的作用下，氧气和压缩空气的介质中进行老化实验。适用标准：GB/T2951.2 - 1997、JB/T4278.9、UL、VDE等标准要求。

仪器组成：1、氧弹(空气弹)不锈钢防爆罐体箱：主要由外箱体、保温层、加热器、恒温铝套、不锈钢压力罐，试样盘，超压自动保护装置，不锈钢台面等组成。

2、电气控制系统：采用进口智能P.I.D温控器(具有自动演算之功能)和采用高精度PT100热电偶传感器及定时器组成；

3、压力控制系统：通过压力控制器能控制压缩空气或氧气的压力(压缩气源与氧气气源自备)

主要参数：

- 1、电源电压220V(AC)；
- 2、罐体容积4000cm<sup>3</sup>
- 3、\*高工作压力4MPa/cm<sup>2</sup>；
- 4、加热器功率2.4KW
- 5、安全爆破压力：2.7 - 3.3MPa/ cm<sup>2</sup>
- 6、温度偏差：±1 ；

7、温度自控范围室温：0 - 200

8、氧弹箱外形：560 × 420 × 670mm

试验条件：1、成份实质上不同的材料不应同时试验。

2、试样之间，试样与罐壁之间互不接触。

3、样占罐体有效容积应不大于1/10。

4、氧气应为纯度不低于97%工业氧气，空气应无油无潮湿的空气(自备压缩机)。

参数设定：1、氧气弹试验温度：70 ，压力为：2.1MPa ± 0.07

2、空气弹试验温度：127 ，试验压力为：0.55MPa ± 0.02