风能电缆低温扭转试验机厂家参数

产品名称	风能电缆低温扭转试验机厂家参数
公司名称	上海牟景实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:牟景 型号:MU3170 温度范围:-60～80℃
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号2楼836室
联系电话	0769-85182896 18128593896

产品详情

MU3170风能电缆低温扭转试验机

用于风力发电用耐扭曲软电缆在低温环境下的耐扭转试验，符合TICW/01-2009规范标准

技术要求：

1）试样限制：

1．1易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验

1．2腐蚀性特质试样的试验

1．3生物试样的试验

1．4强电磁发射源试样的试验

2）容积、尺寸和重量：

2．1标称内容积- -1520L

2．2工作室尺寸400×300×2300（㎜）试验通道300×300×12600（㎜）

2．3外型尺寸1550×2500×左高度1720㎜右高度9620㎜　左右通道外型尺寸640×540㎜

2．4总质量2500Kg左右

2．5电缆测试范围: 35KV以下风能电缆测试

3）性能：

3．1测试环境条件：环境温度为25°C、相对湿度≤85％R.H、试验箱内无试样条件下

3．2测试方法：多点测试

3．3温度范围：-60～80°C

3．4温度波动度：≤±0.5°C

3．5温度均匀度：≤±3°C

3．6升温时间：可调

3．7降温时间：平均0.7～1.0°C/min

3．8风能电缆低温扭转试验机满足试验标准：

TICW1-2009风力发电耐扭曲软电缆扭转试验方法

GB/T2423.1-2001 试验A：低温试验方法

GB/T2423.2-2001 试验B：高温试验方法

IEC794－1－F1 国际电工委标准

三、风能电缆低温扭转试验机主要配置：

1)保温围护结构：外壁材料：冷轧镀锌钢板喷塑

内胆材料：SUS304不锈钢板

箱体保温材料：硬质聚氨酯发泡+玻璃纤维

门密封条：耐高温硅胶

1、1空气调节风道：不锈钢离心式多叶片选配耐高温长轴空调电机1套

1、2试验箱标准配置：观察窗：多层中空耐高温（500°C）玻璃窗（200×300）扭曲控制柜、架：700×1300×1400

1、3门洞：单开铰链门

1、4控制面板：电源、控制器显示屏、控制安钮

1、5配电控制柜：配电板、排风扇

1、6加热器：不锈钢翅片加热器

1、7夹具：电缆扭转夹具一套

1、8电源线孔及排水孔：位于箱体背面